

2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

ENERGIE SPARER OHNE NETZTEIL

TECHNISWITCH 5/8 K

Kaskade

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032583	blau/gelb	0000/3258	374 g	374 g	17,1 x 12,6 x 3,32 cm	17,5 x 18,5 x 3,9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Zum Verteilen einer Satellitenposition
- Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar
- Für den Anschluss eines Quattro-LNB
- Bis 100m Verteillänge dank Schräglagenentzerrung
- Energiesparer – ohne Netzteil zu betreiben
- Keine Dämpfung im Sat-Bereich

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Zum Verteilen einer Satellitenposition

Top-Ausstattung : Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Top-Ausstattung : Für den Anschluss eines Quattro-LNB

Top-Ausstattung : Bis 100m Verteillänge dank Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Energiesparer – ohne Netzteil zu betreiben

Top-Ausstattung : Keine Dämpfung im Sat-Bereich

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 2 ... 5 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -4 ... -2 dB

Terrestrik : 1 ... 4 dB

LIEFERUMFANG

TechniSwitch 5/8 K, Bedienungsanleitung