



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNIVISION ISIO 42

Full-HD ISIO-NetSeher mit QuattroTuner, ISIO-Internetfunktionalität, digitalem Videorekorder über USB sowie Steuerung per MyTechniSat-App.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588421110	silber/weiß	5542/9111

TOP-AUSSTATTUNG

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

1 CI+ Schnittstelle (kompatibel z. B. zu HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

MASSE UND GEWICHT

Gewicht (ohne Fuß) : 13 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 65 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 580 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 965 mm

BILD

Größe (cm) : 107 cm

Bildwiederholfrequenz : 200 Hz
 TechniMotion

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 1200:1

Helligkeit : 350 cd/m²

Reaktionszeit : < 8 ms

Blickwinkel : 178°/178°

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920x1080

720p : Ja

1080i : Ja

Größe (Zoll) : 42

HD : Ja

Typ : Full-HD eLED

AUDIO

HDMI Audio Return Channel : Ja

Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 2

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (Cinch)

Scart : 1 (via Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : Ja

IEC (in) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Uhr : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	TUNER	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
CI+ : Ja	Tuner-Typ : QuattroTuner	AUTOINSTALL : Ja
HOTELMODE	Sat (DVB-S2) : 1	TUNER - ANTENNE
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Kabel (DVB-C) : 1	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Antenne (DVB-T) : 1	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
Energiekarten-Funktion : Ja	Analog : 1	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
USB-Cloning-Funktion : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)	Übertragungsmodus : 2k/8k
Multimediaanschlüsse : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Bitrate : 4.98 ... 31.67 Mbit/s
Lautstärke verriegelbar : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Menüverriegelung : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	Spannungsversorgung : 5 V
Sperre Bedienfeld : Ja	TUNER - ANALOG	Stromversorgung : 0.03 A
Radiomodus : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	UMWELT
Weckfunktion : Ja	Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
Sleptimer : Ja	TUNER - SAT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Programmplatzmischung : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
Multicode-Fernbedienung : Ja	DVB-S : QPSK	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF
Startquelle auswählbar : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	JPEG : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA
INTERNETFUNKTIONEN	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	SONSTIGE FEATURES
HbbTV/Red Button : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
HTML 5 Unterstützung : Ja	TUNER - KABEL	Programmspeicher Gesamt : 5000
	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Regionalprogramm Auswahl : Ja
	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	STROMVERSORGUNG
	Symbolrate : 1.5 ... 7.2 Mbaud	Nennspannung : 230 V
	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	Frequenz : 50 Hz
	WANDHALTERUNG	Netzteil : intern
	Lochabstände : VESA 400 x 400	LIEFERUMFANG
		TechniVision ISIO Gerät, Aluminium-Fuß, Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, SCART-Adapter, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung