



## TECHNILAN M500

LAN-Aufsteckmodem

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588036406	weiß	0000/3640	282 g	236 g	8 x 9,5 x 4 cm	8,2 x 9,7 x 4,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

500 MBit/s Datenrate nach IEEE 1901 Standard

Netzwerkanschluss RJ45

Anschluss für SAT, TV und Radio

Stromsparend durch Standby-Betrieb

Kompatibel zu TechniLAN 200 MBit/s Dose

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : 500 MBit/s Datenrate nach IEEE 1901 Standard

Top-Ausstattung : Netzwerkanschluss RJ45

Top-Ausstattung : Anschluss für SAT, TV und Radio

Top-Ausstattung : Stromsparend durch Standby-Betrieb

Top-Ausstattung : Kompatibel zu TechniLAN 200 MBit/s Dose

Modulation : OFDM

Datenweg : Ethernet <-> Koaxkabel

Reichweite : min. 500 m über Koaxkabel

### ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

### ANSCHLUSS-TYP

Radio : IEC-Buchse

TV : IEC-Stecker

SAT : F-Buchse

### AUSKOPPELDÄMPFUNG

Radio : typ. 4 dB

TV : typ. 2 dB

SAT : typ. 4 dB

### SCHIRMUNGSMASS

0,15 - 470 MHz :  $\geq 75$  dB

470 - 2150 MHz :  $\geq 65$  dB

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : Typ. 13 V DC

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0,6 W typisch

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 2 W max.

### LIEFERUMFANG

TECHNILAN M500 Modem, Montageanleitung