



Breitbandverstärker BBV 2150 Plus 2

Im Frequenzbereich von 40-2150 MHz optimal einsetzbar zur Verstärkung von kombinierten Signalen (Sat und Terrestrik)

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588131286	0001/3128	weiß	500 g	420 g	14.00 x 3.90 x 9.50 cm	13.10 x 4.70 x 20.00 cm

TECHNISCHE DATEN	Anschluss-Typ: F-Buchse/F-Buchse
Frequenzbereich: 40 ... 2150 MHz	Rückflussdämpfung: 8 dB
Verstärkung: 5 ... 20 dB Tilt	VERSTÄRKUNG
Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)	Sat: 20 dB (Schräglage)
Rauschmaß: ≤ 4.5 dB	Terrestrik: 5 dB
Impedanz: 75 Ω	LIEFERUMFANG
Ausgangspegel: 100 dB μ V	Breitbandverstärker BBV 2150 Plus 2, Bedienungsanleitung
Stromaufnahme: 100 mA	
Spannungsversorgung: 230 VAC/50Hz	