



## SATMAN 850 PLUS mit SCR-LNB

Set bestehend aus SATMAN 850 PLUS (Antenne) und TechniSat SCR-LNB

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe           | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)       |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 4019588085862 | 6085/8886 | beige           | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588285866 | 6285/8886 | tannengrün      | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588385863 | 6385/8886 | schiefergrau    | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588485860 | 6485/8886 | ziegelrot       | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588785861 | 6785/8886 | polarweiß       | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |
| 4019588585867 | 6585/8886 | gelb mit Smiley | 8,8 kg           | 5,2 kg          | 89 x 85 x 7,5 cm | 92,75 x 88 x 23,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)

Inkl. SCR-LNB

Ausgelegt für den 6-Teilnehmer-Empfang

4 Teilnehmer über SCR

2 Teilnehmer über Legacy

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

#### ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

| TECHNISCHE DATEN             | RAUSCHMASS                            | LIEFERUMFANG                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F/D : 0,67                   | Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max. | DigitalSat-Antenne SATMAN 850 PLUS,<br>AZ/EL-Halterung, LNB-Halteschelle<br>SATMAN (40 mm ), SCR-LNB, Schrauben,<br>Montageanleitung |
| G/T : 17,2 dBk               | Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.  |                                                                                                                                      |
| Offsetwinkel : 21 °          |                                       |                                                                                                                                      |
| Gewinn : 38,2 dBi @11,3GHz   |                                       |                                                                                                                                      |
| Mast Ø : 65 mm max.          |                                       |                                                                                                                                      |
| Feedaufnahme : 40-mm-Adapter |                                       |                                                                                                                                      |