



DIGIDISH 33 + 1 x DIGIT S3 HD

Zwei-Teilnehmer-Komplettpaket mit DigitalSat-Antenne, Universal-Twin-LNB und DigitalSat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588837126	beige	8613/4712	2.8 kg	2 kg
4019588937123	schiefergrau	9613/4712	2.8 kg	2 kg
4019588637122	ziegelrot	6613/4712	2.8 kg	2 kg
4019588737129	polarweiß	7613/4712	2.8 kg	2 kg
4019588537125	gelb mit Smiley	5613/4712	2.8 kg	2 kg

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

1x DIGIDISH 33 (bestehend aus: DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).
1x 10m Anschlusskabel
1x DigitalSat-Receiver DIGIT S3 HD (bestehend aus: DIGIT S3 HD, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung).

DIGIDISH 33, Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588033283

Art.-Nr. : 1033/2882

Farbe : beige

Gewicht (Karton) : 2.8 kg

Gewicht (Gerät) : 2 kg

Gerät (BxHxT) : 33.00 x 35.00 cm

Karton (BxHxT) : 40.50 x 39.50 x 22.00 cm

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1950 MHz

High-Band : 1100 - 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 2

TECHNISCHE DATEN
Nennmaß : 0.33 m
F/D : 0.6
Gewinn : 30 dBi @ 11,3 GHz
Offsetwinkel : 30 °
Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich : 0.7 dB max.
Oberer Frequenzbereich : 0.7 dB max.
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

DIGIT S3 HD

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588047129
Art.-Nr. : 0000/4712
Farbe : schwarz
Gewicht (Karton) : 1.03 kg
Gewicht (Gerät) : 380 g
Gerät (BxHxT) : 18.00 x 4.40 x 13.00 cm
Karton (BxHxT) : 26.00 x 8.00 x 17.00 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC : 1.0 / 1.2
BILD
SD : Ja
HD : Ja
1080p : Ja
1080i : Ja
720p : Ja
576p : Ja
576i : Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out) : 1
USB : 1 (USB 2.0)
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
F-Buchse SAT (in) : Ja
BEDIENUNG/KOMFORT
Seitenspeicher : 1000
Teletextuntertitel : Ja
Mediaplayer : Ja
Fernbedienung : Ja
Autostandby : Ja
Auswahl Regionalsender : Ja
Programmspeicherplätze : 4999
Sleeptimer : Ja
Schnellstart : Ja
Teletext : Ja
Kindersicherung : Ja
INTERNETFUNKTIONEN
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja
NETZWERK & KOMMUNIKATION
IPv4 : Ja
100Base-T : Ja
TCP/IP : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
Sat (DVB-S2) : 1
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = ENS0494, SCR2 = ENS0607
Satradio : Ja
Internetradio : Ja

Empfang von : HD-TV, SD-TV
TECHNIROUTER ready : Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
ISIPRO : Ja
TECHNIFAMILY : Ja
AUTOINSTALL : Ja
SFI : Ja
ISI-Mode : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264
Video-Formate : MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF
Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate : WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt : 4999
STROMVERSORGUNG
Frequenz : 50 Hz
Nennspannung : 230 V
Netzteil : extern DC 12 V / 2 A

Testurteil(e) DIGIDISH 33 + 1 x DIGIT S3 HD



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)