



DIGIDISH 45 + 1 x DIGIT S3 HD

Zwei-Teilnehmer-Komplettpaket mit DigitalSat-Antenne, Universal-Twin-LNB und DigitalSat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588847125	beige	8614/4712
4019588947122	schiefergrau	9614/4712
4019588647121	ziegelrot	6614/4712
4019588747128	polarweiß	7614/4712
4019588547124	gelb mit Smiley	5614/4712

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet: Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

LIEFERUMFANG

1x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).
1x 10m Anschlusskabel
1x DigitalSat-Receiver DIGIT S3 HD (bestehend aus: DIGIT S3 HD, Fernbedienung inkl. Batterien, HDMI-Kabel, Netzteil, Bedienungsanleitung)

DIGIDISH 45, Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	LNB-STEUERUNG	Anzahl Orbitpositionen: 1
EAN: 4019588452824	Vertikal: 11,5 - 14 V	Anzahl Teilnehmer: 2
Art.-Nr.: 1045/2882	Horizontal: 16 - 19 V	
Farbe: beige	Bandumschaltung: 22 kHz	
Gewicht (Karton): 3.5 kg	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
Gewicht (Gerät): 2.9 kg	Low-Band: 950 - 1950 MHz	
Gerät (BxHxT): 45.00 x 48.00 cm	High-Band: 1100 - 2150 MHz	
Karton (BxHxT): 51.00 x 51.00 x 23.00 cm	EINGANGSFREQUENZBEREICH	
LOKAL OSCILLATOR	Low-Band: 10.7 ... 11.7 GHz	
Low-Band: 9.75 GHz	High-Band: 11.7 ... 12.75 GHz	
High-Band: 10.7 GHz	GEEIGNET FÜR	

TECHNISCHE DATEN
Nennmaß : 0.45 m
F/D : 0.6
Offsetwinkel : 30 °
Gewinn : 32.2 dBi @11,3 GHz
Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich : 0.7 dB max.
Oberer Frequenzbereich : 0.7 dB max.

STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

DIGIT S3 HD

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588047129
Art.-Nr. : 0000/4712
Farbe : schwarz
Gewicht (Karton) : 1.03 kg
Gewicht (Gerät) : 380 g
Gerät (BxHxT) : 18.00 x 4.40 x 13.00 cm
Karton (BxHxT) : 26.00 x 8.00 x 17.00 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD
SD : Ja
HD : Ja
1080p : Ja
1080i : Ja
720p : Ja
576p : Ja
576i : Ja

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out) : 1
USB : 1 (USB 2.0)
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
F-Buchse SAT (in) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT
Seitenspeicher : 1000
Teletextuntertitel : Ja
Mediaplayer : Ja
Fernbedienung : Ja
Autostandby : Ja
Sleeptimer : Ja
Programmspeicherplätze : 4999
Auswahl Regionalsender : Ja
Teletext : Ja
Kindersicherung : Ja
Schnellstart : Ja

INTERNETFUNKTIONEN
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION
100Base-T : Ja
IPv4 : Ja
TCP/IP : Ja

TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
Sat (DVB-S2) : 1
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = ENS0494, SCR2 = ENS0607
Satradio : Ja
Internetradio : Ja

Empfang von : HD-TV, SD-TV
TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
ISIPRO : Ja
ISI-Mode : Ja
AUTOINSTALL : Ja
TECHNIFAMILY : Ja
SFI : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264
Video-Formate : MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF
Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate : WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3

SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt : 4999

STROMVERSORGUNG
Frequenz : 50 Hz
Nennspannung : 230 V
Netzteil : extern DC 12 V / 2 A

Testurteil(e) DIGIDISH 45 + 1 x DIGIT S3 HD



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)