



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

Türkontakt 2

Türkontakt zur Erfassung des Schließzustands von Türen oder Fenstern

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095182	weiß	0000/9518	40 g	98 g	4.00 x 7.50 x 2.00 cm	6.90 x 10.20 x 3.70 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat

Einbindung/Steuerung über die TechniSat CONNECT-App

Magnetischer Tür-/Fensterkontakt

Erfassung des Schließzustands von Türen oder Fenstern

Kompaktes und diskretes Design

Bidirektionale Montage möglich

Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 40 m

Reichweite Außen : max. 100 m

Betriebsfrequenz : 868.42 MHz

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 3 V

Batterietyp : 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III

LIEFERUMFANG

Türkontakt 2, 2 Alkaline-Batterien AAA, doppelseitiges Montageband, 4 Schrauben, Bedienungsanleitung