2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

SKYTENNE-SYSTEM

Das Skytenne-System ist eine Empfangseinheit, die aus einer Multifeed-Schiene und vier passend montierten Quattro-LNBs besteht.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588015449	weiß/silber	0000/1544	1,73 kg	1,54 kg	15 x 19 x 27,5 cm	21 x 17,5 x 29 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 5 ... 100 %
Umgebungstemperatur : -40 ... 65 °C
LOKAL OSCILLATOR
Low-Band : 9,75 GHz
High-Band : 10,6 GHz
Genauigkeit : ± 0,5 MHz
Temperaturdrift : ± 1 MHz
Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz
AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz
EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
TECHNISCHE DATEN
Verstärkung : 60 ... 64 dB
Impedanz : 75 Ω
Anschluss-Typ : F-Buchse
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0,1 dB typ.
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11 ... 20 V
Stromverbrauch : typ. 680 mA (4x LNB á 170 mA)