



Basiseinheit BS4 Professional

Kabelkopfstation (Basiseinheit) für 8 SkyCable Umsetzerkarten für den Profi-Einsatz

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588059603	weiß/blau	0000/5960	24,5 kg	22,1 kg	43,5 x 40 x 35 cm	55 x 53 x 44 cm
4019588159600	RAL 9002	0001/5960				

ALLGEMEIN

Stromversorgung : 100 ... 250 VAC / 50 ... 60 Hz

Leistungsaufnahme : Max. 250 W

Nenntemperaturbereich : 0 ... 45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit : 0 ... 80 %

EMV : EN50083-2, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008

Sicherheit : VDE 0855-1, DIN EN 60728-11:2005

KONFIGURATION, ÜBERWACHUNG

Netzwerkanschluss : RJ45, Ethernet, 100BaseT, TCP/IP, SNMP

Serviceanschluss : RJ25, Seriell, für TechniNet Programmier

RF-AUSGANG

Frequenzbereich : 42 ... 862 MHz

Ein- und Ausgang : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

Ausgangspegel : ≤ 107 dBμV (± 3 dB) @ 256-QAM typisch

SAT-ZF-EINGANG / MULTISCHALTER

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Ein- und Ausgang : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

Eingangspegel : 50 ... 90 dBμV (Summenpegel)

LNB Spannungsversorgung : 13 / 18 V & 22kHz

LNB-Strom : Max. 300 mA je Eingang

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

Netzteil : intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Netzschalter : Ja

LIEFERUMFANG

TechniNet BS 4 Professional, Basiseinheit, Multihalterung für Wandmontage + 19" Einbau, Netzkabel + Zubehör