



## Passiver Verteiler 5P

Passiver Verteiler für eine Orbitposition

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032422	0000/3242	silber	200 g	200 g	10,15 x 4,4 x 3 cm	16,4 x 9,3 x 5,7 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie TECHNISWITCH und TECHNISYSTEM

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 4 dB

Terrestrik : 4 dB

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 87 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 40 dB

Stämme : 55 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 0 mA (passiv)

### LIEFERUMFANG

Passiver Verteiler 5P, Bedienungsanleitung