



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 650 PLUS

65 cm große DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588658806	6065/8800	beige	6.4 kg	4 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588658837	6065/8803	schiefergrau	6.4 kg	4 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588658844	6065/8804	ziegelrot	6.4 kg	4 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588658820	6065/8882	beige	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588638822	6365/8882	schiefergrau	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588648821	6465/8882	ziegelrot	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588658882	6065/8880	beige	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588638808	6365/8880	schiefergrau	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588648883	6465/8880	ziegelrot	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588608986	6065/8980	beige	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588638983	6365/8980	schiefergrau	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm
4019588648982	6465/8980	ziegelrot	6.6 kg	4.2 kg	65.00 x 73.00 cm	79.00 x 73.00 x 20.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ausgelegt für den Ein- bis Vielteilnehmerempfang

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

Zum Vielteilnehmerempfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig

LOKAL OSCILLATOR	EINGANGSFREQUENZBEREICH	TECHNISCHE DATEN
Low-Band : 9.75 GHz	Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz	Nennmaß : 0.65 m
High-Band : 10.7 GHz	High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz	F/D : 0.69
LNB-STEUERUNG	GEEIGNET FÜR	G/T : 14.5 dB/K
Vertikal : 11,5 - 14,5 V	Anzahl Orbitpositionen : 1	Offsetwinkel : 27 °
Horizontal : 16 - 19 V		Gewinn : 35.7 dBi @11,3 GHz
AUSGANGSFREQUENZBEREICH		Mast Ø : 65 mm max.
Low-Band : 950 ... 1950 MHz		Feedaufnahme : Für UNYSAT-Universal-LNB
High-Band : 1100 ... 2150 MHz		RAUSCHMASS
		Unterer Frequenzbereich : 0.6 dB max.
		Oberer Frequenzbereich : 0.6 dB max.
		LIEFERUMFANG
		DigitalSat-Antenne SATMAN 650, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung

Testurteil(e) SATMAN 650 PLUS



Vorgestellt in der INFOSAT-Ausgabe 1/2014.
INFOSAT (1/2014)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)



Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)



Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)