



DIGIPAL T2 IR

DVB-T2-Receiver zum Empfang von digitalen TV-Programmen über Antenne in Österreich (simpliTV), auch geeignet für FTA Empfang in Deutschland

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049338	anthrazit	0000/4933	912 g	250 g	18 x 4 x 13 cm	30 x 7 x 18 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von DVB-T2 Programmen in Österreich

Zugang zum simpliTV Programmangebot

ISI Mode: vereinfachte Gerätebedienung

Elektronischer
Programminformationsdienst SIEHFERN
INFO

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

Einfache Inbetriebnahme über
AUTOINSTALL

Internetradiofunktion

BILD

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

USB : 1 (USB 2.0)

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

IEC (in) : Ja

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Mediaplayer : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Für Camping geeignet : Ja

DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EMPFANGSBEREIT

simpliTV : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Irdeto : Ja

TUNER

Tuner-Typ : Single-Tuner

Antenne (DVB-T2) : DVB-T2/HEVC (H.265)

Antenne (DVB-T) : 1

Empfang von : HDTV (H.265, H.264), SD (MPEG-2)

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

TUNER - ANTENNE

Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz

Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz

Demodulation : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Übertragungsmodus : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Spannungsversorgung : 5 V

Stromversorgung : max. 0,03 A

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI

Bild-Formate : BMP, JPEG, PNG, TIFF

Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Frequenz : 50 Hz	Energiewerte LED : < 0,3 W	DIGIPAL T2 IR, Fernbedienung
Netzteil : extern, DC 12 V / 1,5 A	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 4,7 W	TECHNICONCONTROL (inkl. Batterien), Netzteil,
Nennspannung : 230 V		HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.