



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## DIGIT ISIO S2 mit HD AUSTRIA CI+ Modul

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Aufnahmefunktionen inkl. HD AUSTRIA CI+ Modul

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588867567	schwarz	4586/4756

### TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)	ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV	Pay-TV-fähig über CI+
DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)	Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)	Steuerung per CONNECT-App
Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)	Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi	

<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Wecktimer : Ja
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Klare Sprache der ARD : Ja über DVB	Fernbedienung : Ja
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	<b>ANSCHLÜSSE</b>	Für Camping geeignet : Ja
<b>LNB-STEUERUNG</b>	HDMI™ (out) : 1	CONNECT-App : Ja
Vertikal : 14 V	USB : 3 (USB 2.0)	Autostandby : Ja
Horizontal : 18 V	Common Interface Plus (CI+) : Ja	Nahbedienung : Ja
Bandumschaltung : 22 kHz	Smartcard-Leser : Ja	Hotelmodus : Ja
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Auswahl Regionalsender : Ja
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Schnellstart : Ja
<b>BILD</b>	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja ( rechts / links )	<b>DECODER</b>
Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)	Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
Bild und Bild (PAP) : Ja	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III
Standbild : Ja	F-Buchse SAT (in) : 2	<b>DISPLAY</b>
Zoom : Ja	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	Typ : VF-Display
SD : Ja	DC IN : 1	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>
HD : Ja	SD-Kartenleser : Ja	Conax : Ja
1080p : Ja	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	CI+ : Ja
1080i : Ja	Teletext : Ja	
720p : Ja	Teletextuntertitel : Ja	
576p : Ja	Medioplayer : Ja	
576i : Ja	Uhr : Ja	
<b>AUDIO</b>	Sleptimer : Ja	

<b>HOTELMODE</b>	<b>TUNER</b>	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Lautstärke verriegelbar : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Menüverriegelung : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB radio	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
Sperre Bedienfeld : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Integrierte LED-Uhr : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Startquelle auswählbar : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	Programmspeicher Gesamt : 10000
Startprogramm auswählbar : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	<b>STREAMING</b>
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Live TV Streaming : Ja
HTML 5 Unterstützung : Ja	DVB-S : QPSK	UPnP Renderer : Ja
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	UPnP Server : Ja
ISIO-Live : Ja	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	UPnP Client : Ja
HbbTV/Red Button : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	<b>STROMVERSORGUNG</b>
ISIO-Internet : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	Frequenz : 50 Hz
Webbrowser : Ja	<b>TECHNISAT CONNECT</b>	Nennspannung : 230 V
<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	Control : Ja	Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A
DVR - Funktion : Ja	SFI : Ja	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
DVR Speichermedium : via USB	MULTI PLAY : Ja	Energiewerte Standby-Schnellstart : 8.4 W
TimeShift : Ja	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	Energiewerte LED : < 0.37 W
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	TECHNIMATIC : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja	ISIPRO : Ja	<b>LIEFERUMFANG</b>
	TECHNIFAMILY : Ja	DIGIT ISIO S2, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, HD AUSTRIA CI+ Kombi-Modul, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
	AUTOINSTALL : Ja	
	SFI : Ja	

## HD AUSTRIA CI+ Modul CAM 701

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Karton (BxHxT) : 136.00 x 190.00 x 7.00 mm	CI+ : Ja
EAN : 4019588045866	<b>EMPFANGSBEREIT</b>	Viaccess : Ja
Art.-Nr. : 0000/4586	ORF : Ja	
Gewicht (Karton) : 72 g	HD-Austria : Ja	
Gewicht (Gerät) : 100 g	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	

## DIGIT ISIO S2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	DHCP : Ja
EAN : 4019588047563	Seitenspeicher : 1000	TCP/IP : Ja
Art.-Nr. : 0000/4756	Teletext : Ja	UPnP : Ja
interne Festplatte : extern	Teletextuntertitel : Ja	HTTP : Ja
Farbe : schwarz eloxiert	Mediaplayer : Ja	100Base-T : Ja
Gewicht (Karton) : 1.6 kg	Uhr : Ja	IPv4 : Ja
Gewicht (Gerät) : 900 g	Sleeptimer : Ja	<b>TUNER</b>
Gerät (BxHxT) : 28.60 x 4.60 x 15.50 cm	Wecktimer : Ja	Tuner-Typ : Twin-Tuner
Karton (BxHxT) : 37.20 x 8.40 x 17.60 cm	Nahbedienung : Ja	Sat (DVB-S2) : 2
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Schnellstart : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Für Camping geeignet : Ja	Satradio : Ja
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Auswahl Regionalsender : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV
<b>LNB-STEUERUNG</b>	Fernbedienung : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja
Vertikal : 14 V	Programmspeicherplätze : 10000	TECHNISELECT 12 ready : Ja
Horizontal : 18 V	Hotelmodus : Ja	<b>TUNER - SAT</b>
Bandumschaltung : 22 kHz	CONNECT-App : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Autostandby : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2	<b>DECODER</b>	DVB-S : QPSK
<b>BILD</b>	Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	DVB-S2 : 8PSK-QPSK
Bild und Bild (PAP) : Ja	<b>DISPLAY</b>	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
Standbild : Ja	Typ : VF-Display	FEC : RS, LDPC, BCH
Zoom : Ja	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>
SD : Ja	Conax : Ja	Control : Ja
HD : Ja	CI+ : Ja	SFI : Ja
1080p : Ja	<b>HOTELMODE</b>	MULTI PLAY : Ja
1080i : Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
720p : Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	TECHNIFAMILY : Ja
576p : Ja	Lautstärke verriegelbar : Ja	ISIPRO : Ja
576i : Ja	Menüverriegelung : Ja	AUTOINSTALL : Ja
<b>AUDIO</b>	Sperre Bedienfeld : Ja	TECHNIMATIC : Ja
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Integrierte LED-Uhr : Ja	SFI : Ja
Klare Sprache der ARD : Ja über DVB	Startquelle auswählbar : Ja	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
<b>ANSCHLÜSSE</b>	Startprogramm auswählbar : Ja	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
HDMI™ (out) : 1	<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
USB : 3 (USB 2.0)	ISIO-Internet : Ja	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Common Interface Plus (CI+) : Ja	ISIO-Live : Ja	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
Smartcard-Leser : Ja	HbbTV/Red Button : Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	HTML 5 Unterstützung : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	<b>STREAMING</b>
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja ( rechts / links )	Webbrowser : Ja	UPnP Renderer : Ja
Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)	<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	Live TV Streaming : Ja
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	DVR - Funktion : Ja	UPnP Server : Ja
F-Buchse SAT (in) : 2	DVR Speichermedium : via USB	UPnP Client : Ja
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	TimeShift : Ja	
DC IN : 1	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	
SD-Kartenleser : Ja	Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja	
	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	

## STROMVERSORGUNG

Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A

---

Frequenz : 50 Hz

---

Nennspannung : 230 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart : 8.4 W

Energiewerte LED : < 0.37 W

**Testurteil(e) DIGIT ISIO S2 mit HD AUSTRIA CI+ Modul**



KAUF TIP P  
SFT (11/2014)



Testurteil: Sehr gut (1,3)  
SFT (11/2014)



Note: Sehr gut (93,5%)  
SATVISION (09/2014)

Stiftung Warentest  
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit  
einem weiteren Gerät)

Testurteil gut (2,3)  
Im Test: 12 Sat-Empfänger



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.