



Universal-SCR 4+4 LNB

Einkabel-LNB mit 4 Legacy-Ausgängen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588083882	schwarz	0000/8388	282 g	250 g	5.40 x 5.40 x 12.40 cm	11.00 x 13.30 x 6.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

LTE-störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2 MHz

Phasenrauschen : -83 dBc/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 15,5 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : EN50494

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 4

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer : 8

Anzahl Orbitpositionen : 1

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 5 ; 1x SCR, 4x Legacy

Anschluss-Typ : F-Buchse

Feedaufnahme : 40 mm

Verstärkung : 57 dB

Impedanz : 75 Ω

RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0.7 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 250 mA

LIEFERUMFANG

Universal-SCR 4+4 LNB