



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## SATMAN 33 mit UNYSAT-V/H-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium in bewährter SATMAN-Ausführung. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

| EAN           | Farbe           | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT)      |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 4019588309807 | beige           | 1033/9800 | 2,8 kg           | 2 kg            | 33 x 35 cm    | 40,5 x 39,5 x 22 cm |
| 4019588309838 | schiefergrau    | 1333/9800 | 2,8 kg           | 2 kg            | 33 x 35 cm    | 40,5 x 39,5 x 22 cm |
| 4019588439801 | ziegelrot       | 1433/9800 | 2,8 kg           | 2 kg            | 33 x 35 cm    | 40,5 x 39,5 x 22 cm |
| 4019588739802 | polarweiß       | 1733/9800 | 2,8 kg           | 2 kg            | 33 x 35 cm    | 40,5 x 39,5 x 22 cm |
| 4019588539808 | gelb mit Smiley | 1533/9800 | 2,8 kg           | 2 kg            | 33 x 35 cm    | 40,5 x 39,5 x 22 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 33 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

Inklusive Wetterschutzgehäuse

Spiegel nur 33 cm klein aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Auch optimal für Boden- und Wandmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

| ALLGEMEINE MERKMALE                                                                       | AUSGANGSFREQUENZBEREICH                 | RAUSCHMASS                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material : Aluminium                                                                      | Low-Band : 950 - 1.950 MHz              | Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.                                                                                  |
| Top-Ausstattung : Nur 33 cm klein                                                         | High-Band : 1.100 - 2.150 MHz           | Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.                                                                                   |
| Top-Ausstattung : 1 oder 2 Teilnehmer                                                     | EINGANGSFREQUENZBEREICH                 | STROMVERSORGUNG                                                                                                        |
| Top-Ausstattung : 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)                                 | Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz            | LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V                                                                                |
| Top-Ausstattung : Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt. | High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz          | Stromverbrauch : max. 190 mA                                                                                           |
| Top-Ausstattung : Optimal für Boden- und Wandmontage                                      | TECHNISCHE DATEN                        | LIEFERUMFANG                                                                                                           |
| Top-Ausstattung : Inklusive Wetterschutzgehäuse                                           | F/D : 0,6                               | DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, UNYSAT-V/H-LNB, Wandhalterung Mittel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung |
| Materialstärke : 1 mm                                                                     | Gewinn : 30 dBi @11,3 GHz               |                                                                                                                        |
|                                                                                           | Offsetwinkel : 30 °                     |                                                                                                                        |
|                                                                                           | Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB |                                                                                                                        |

## Testurteil(e) SATMAN 33 mit UNYSAT-V/H-LNB

Bestimmung: Besonders pulverbeschichtet



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)