



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungstark und platzsparend.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588452824	1045/2882	beige	3,5 kg	2,9 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588453821	1345/2882	schiefergrau	3,7 kg	2,9 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588448827	1445/2882	ziegelrot	3,7 kg	2,9 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588542822	1545/2882	gelb mit Smiley	3,7 kg	2,9 kg		
4019588478824	1745/2882	polarweiß	2,8 kg	3 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	High-Band : 10,6 GHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
EAN : 4019588788824	Genauigkeit : ± 1 MHz	TECHNISCHE DATEN
Farbe : grau	Temperaturdrift : ± 3 MHz	Ausgänge : 2
Art.-Nr. : 0007/8882	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Karton) : 340 g	LNB-STEUERUNG	Verstärkung : 52 ... 65 dB
Gewicht (Gerät) : 300 g	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Impedanz : 75 Ω
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm	Horizontal : 16 ... 19 V	Feedaufnahme : 40 mm
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	RAUSCHMASS
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Rauschmaß : 0,8 dB
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	STROMVERSORGUNG
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
LOKAL OSCILLATOR	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Stromverbrauch : max. 190 mA
Low-Band : 9,75 GHz	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	

Testurteil(e) DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)