



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## SATMAN 65 PLUS mit UNYSAT-V/H-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

| EAN           | Farbe           | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)           | Karton (BxHxT)           |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 4019588069800 | beige           | 2065/9800 | 6.4 kg           | 4 kg            | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |
| 4019588369801 | schiefergrau    | 2365/9800 | 6.4 kg           | 4 kg            | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |
| 4019588469808 | ziegelrot       | 2465/9800 | 6.4 kg           | 4 kg            | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |
| 4019588679801 | polarweiß       | 2765/9800 | 6.4 kg           | 4 kg            | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |
| 4019588569805 | gelb mit Smiley | 2565/9800 | 6.4 kg           | 4 kg            | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)  
1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)  
Optimal für Wand- und Dachmontage

LNB mit Wetterschutzgehäuse

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0.65 m

F/D : 0.69

G/T : 14.5 dB/K

Offsetwinkel : 27 °

Gewinn : 35.7 dBi @11,3 GHz

Mast Ø : 65 mm max.

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0.6 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0.6 dB max.

### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, UNYSAT LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung