



## SATMAN 850 PLUS mit 40 mm Quattro-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, inkl. 40-mm-Adapter und LNB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588085404	beige	1085/4880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588285408	tannengrün	1285/4880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588385405	schiefergrau	1385/4880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588485402	ziegelrot	1485/4880	8,8 kg	5,2 kg	85 x 87 cm	88 x 95 x 24 cm
4019588748804	polarweiß	1785/4880	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
4019588584808	gelb mit Smiley	1585/4880				

### TOP-AUSSTATTUNG

85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)  
Inkl. 40 mm Quattro-LNB

Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER  
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

### ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

### TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,67

G/T : 17,2 dBk

Offsetwinkel : 21 °

Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz

Mast Ø : 65 mm

Feedaufnahme : 40-mm-Adapter

### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 (inkl. AZ/EL-Halterung), LNB (inkl. 40-mm-Adapter), Schrauben, Montageanleitung

## LNB-Halteschelle (40 mm), für SATMAN

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588004405

Art.-Nr. : 0000/0440

Farbe : silber

Gewicht (Karton) : 90 g

Gewicht (Gerät) : 90 g

Gerät (BxHxT) : 6 x 15,5 x 9 cm