



## TECHNIPOLAR 2 L

Mobile Klimaanlage zum Kühlen mit Ventilator und Entfeuchterfunktion, geeignet für Räume bis 46 qm

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588061033	weiß	0000/6103	38.5 kg	34 kg	45.00 x 74.50 x 39.60 cm	49.90 x 88.00 x 45.90 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

3 in 1: Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren

Einfacher Transport mit 360°-Laufrollen

Mit Fernbedienung regulierbar

LED-Display

Waschbarer Staubfilter

Kühlleistung von 14.000 BTU/h (4,1 kW) für Räume bis 46 qm

Übersichtlich gestaltete Bedienelemente für einfache Nahbedienung

24-Stunden-Timer und Schlaffunktion

3 Geschwindigkeitsstufen

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : X 0

### KÜHL- / HEIZEIGENSCHAFTEN

Kühlleistung : 14000 BTU/h

Kühlleistung : 4.1 kW

Modi : Kühlen, Ventilator, Entfeuchten, Timer

Temperaturbereich : 18 - 32 °C

Raumgröße : Bis zu 46 m<sup>2</sup> (120m<sup>3</sup>)

Entfeuchtungsleistung : 43 l/d

Luftumwälzung : 350 - 460 m<sup>3</sup>/h

Lautstärke : 55 - 65 dB

Kühlmittel : R290 (270g)

GWP Kühlmittel : 3

Leistungsaufnahme Kühlen : 1.52 kW/h (6,5 A)

ERR : 2.6

Energieklasse Kühlen : A

Ansaugdruck : 1.2 MPa

Auslassdruck : 2.3 MPa

Länge Abluftschlauch : 1.5 m

Durchmesser Abluftschlauch : 15 cm

### ENERGIEWERTE NACH (EU) 626/2011

Energie : A

### DISPLAY

Typ : 7-Segment, 2-stellig

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennleistung : 1650 W

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 220 ... 240 V

### LIEFERUMFANG

Mobile Klimaanlage, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch, Fensterabdichtung für gängige Flügelfenster (Umlauflänge 400 cm, Breite 40 cm)