



Universal-V/H-LNB mit Satfinder

Digital-LNB mit 1 Legacy-Ausgang und Satfinder

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588198944	schwarz	0019/8194	120 g	102 g	12,9 x 5,7 x 5,7 cm	14 x 6,3 x 6,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Für 1 Teilnehmer	Feed-ø 40 mm	LTE-Störsicher
F-Anschluss	Integriertes Levelmeter und Kompass	Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	TECHNISCHE DATEN
Umgebungstemperatur : -10 ... 60 °C	Ausgänge : 1
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %	Impedanz : 75 Ω
LOKAL OSCILLATOR	Anschluss-Typ : F-Buchse
Low-Band : 9,75 GHz	Verstärkung : 56 ... 65 dB
High-Band : 10,6 GHz	Feedaufnahme : 40 mm
Genauigkeit : ± 1 MHz	RAUSCHMASS
Temperaturdrift : ± 2,5 MHz	Rauschmaß : typ. 0,9 dB
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	STROMVERSORGUNG
LNB-STEUERUNG	LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V
Vertikal : 12 ... 14,5 V	Stromverbrauch : max. 150 mA
Horizontal : 16 ... 20 V	LIEFERUMFANG
Bandumschaltung : 22 kHz	Universal-V/H-LNB mit Satfinder
AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	
BEDIENUNG/KOMFORT	
SAT-Finder : Ja	
EINGANGSFREQUENZBEREICH	
Low-Band : 10,7 ... 11,9 GHz	
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	