



Erdkabel COAX 10

Sehr hoch abgeschirmtes Erdkabel (100 dB) für große Verteilnetze

EAN	Art.-Nr.	kabelalig - Kapazität	kabelalig -	2250	5	Farbe	kabelalig - Durch	1750	kabelalig - LeiterlängenDurch	kabelalig - Koopplungswiderstand	2050	800	kabelalig - Biegeradius	450	1800 - 2450	100	kabelalig -	kabelalig - Isolation	30	200	65 - 470	kabelalig - Leiterlängen	kabelalig - Verklebungsfaktor	470 - 1800	30 - 470	1000	kabelalig - LeiterAussehen	470 - 1800	1800 - 2450	1350	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (B x H x T)	
4019588130166	0010/3016	55pF	75Ω (±3)	26,1dB / 100	≤ 3	schwarz	10,3	21,1dB / 100	1,6	≤ 3	23,9dB / 100	12,6dB / 100	≥ 110	9,6dB / 100	≥ 95dB	4,1dB / 100	PE, Schwarz	7,3	Zell - PE	≤ 0,1	6,9dB / 100	≥ 23dB	Cu	0,81	≥ 98dB	≥ 100dB	14,8dB / 100	1xAlu - Foliedopp	≥ 21dB	≥ 20dB	18,3dB / 100	9,53kg	8,5kg	42 x 42 x 15 cm

