



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



MultyVision 46 ISIO

Internetfähige Full HD ISIO-NetSeher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958884 6067	19,5 kg	5846/0306	1.000 GB	schwarz/silber metallic	34 kg	25 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm
401958884 6166	19,5 kg	5846/0316	1.000 GB	schwarz/titan metallic	34 kg	25 kg	1.090 x 713 x 61 mm	109 x 76,5 x 22 cm	125 x 100 x 30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Smart-TV mit QuattroTuner Twin zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 1-TB-Festplatte

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

Freies Browsen mit Flash-Unterstützung, HbbTV und ISIOLive!

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : 400 mA max.
kurzschlussfest 400 mA

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 1.000 GB

Optikmerkmale : Slimm 55mm

MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 713 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 61 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.090 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 19,5 kg

BILD
Größe (cm) : 117 cm
Bildwiederholfrequenz : 200 Hz
Format : 16:9
Kontrastverhältnis : 5.000:1
Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Helligkeit : 450 cd/m ²
Reaktionszeit : 6 ms
Blickwinkel : 178° / 178°
Bild und Bild (PAP) : Ja (2xHD; 2xSD; 1xSD u. 1xHD)
Standbild : Ja
Zoom : Ja
SD : Ja
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080
1080i : Ja
Typ : Full-HD eLED
720p : Ja
Größe (Zoll) : 46
HD : Ja
AUDIO
Lautsprechersystem : 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (in) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)
HDMI™ (out) : 1
Smartcard-Leser : Ja (Conax)
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Adapter)
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Adapter)
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (3.5mm Klinke)
AV-Eingang : Ja (Front)
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)
VGA : Ja
YUV (in) : Ja (Adapter)
Scart : 1 (Adapter)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)
F-Buchse SAT (in) : 2
IEC (in) : Ja
SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT
Uhr : Ja
Sleptimer : Ja
Wecktimer : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax : Ja
CI+ : Ja
HOTELMODE
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja
Energiekarten-Funktion : Ja
USB-Cloning-Funktion : Ja
Multimediaanschlüsse : Ja
Menüverriegelung : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja
Radiomodus : Ja
Programmplatzmischung : Ja
Multicode-Fernbedienung : Ja
Feuerfestes Gehäuse : Ja
INTERNETFUNKTIONEN
HbbTV/Red Button : Ja
TUNER
Sat (DVB-S2) : 2
Kabel (DVB-C) : 2
Antenne (DVB-T) : 2
Analog : 2
Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz : 75 Ω
TECHNIROUTER ready : Ja
TECHNISELECT K : Ja
TUNER - ANALOG
Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L, I
Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz
TUNER - SAT
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
DVB-S2 : QPSK - 8PSK
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud
FEC : Viterbi und Reed-Solomon

TUNER - KABEL
Frequenzbereich : 51 ... 858 MHz
Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud
FEC : Reed-Solomon
Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
WANDHALTERUNG
Lochabstände : VESA 400 x 400
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
TUNER - ANTENNE
Demodulation : COFDM
Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Übertragungsmodus : 2k/8k
Spannungsversorgung : 5 V
Stromversorgung : 0,03 A
Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Bitrate : 4 ... 32
UMWELT
Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora
Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate : AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Russisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Griechisch, Türkisch, Deutsch, Ungarisch, Schwedisch, Polnisch
Programmspeicher Gesamt : 5.000
Regionalprogramm Auswahl : Ja
STROMVERSORGUNG
Netzteil : intern
Frequenz : 50 Hz
Nennspannung : 230 V
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 37 W
Energieklasse : B
Energiewerte Software-Aktualisierung : 36 W
Energiewerte Standby-Schnellstart : 32 W
Energiewerte LED : 0,46 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 121 W
jährl. Energieverbrauch : 168 kWh/annum
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
Netzschalter : Ja
Quecksilberfrei : Ja
LIEFERUMFANG

MultyVision ISIO, Gerätestandfuß,
Netzkabel, Fernbedienung TechniControl
Plus inkl. Batterien, Fernbedienung
RemotyPlus inkl. Batterien, AV-
Adapterkabel, Pflegeset,
Bedienungsanleitung

Testurteil(e) MultyVision 46 ISIO



Note: 2,28 (Gut)

Testergebnis: gut | Note:
2,28

AudioVideoFoto (01/2012)



Testurteil: sehr gut
video HomeVision (12/2011)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.