



F-Kompressionsstecker 3.9

Erstklassiger 3.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 118 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588100381	silber	0100/3338		
4019588133495	silber	0001/3349	1,24 kg	1,22 kg

TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker

100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

Geeignet für alle COAXSAT 115-Kabel von TechniSat

Geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz : > 125 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 118 dB CoMeT

1800 - 2450MHz : ≥ 26 dB

LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück

DÄMPFUNG

10 MHz : 0,01 dB/100m

100 MHz : 0,01 dB/100m

450 MHz : 0,01 dB/100m

862 MHz : 0,01 dB/100m

1000 MHz : 0,02 dB/100m

2250 MHz : 0,02 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : $< 2,5$ m Ω /m

30 MHz : $< 2,5$ m Ω /m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8

Impedanz : 75 Ω

Durchmesser Dielektrikum : max. 3,6 mm

Durchmesser übermantelt : 5,6 ... 5,8 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz : ≥ 28 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 26 dB