



## F-Kompressionsstecker 3.9

Erstklassiger 3.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von  $\geq 118$  dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588100381	silber	0100/3338		
4019588133495	silber	0001/3349	1.24 kg	1.22 kg

### TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker

100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

Geeignet für alle COAXSAT 115-Kabel von TechniSat

Geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

Montage mit Kompressionzange 0000/3339 von TechniSat

### ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz :  $> 125$  dB CoMeT

1000 - 2250 MHz :  $> 118$  dB CoMeT

1800 - 2450MHz :  $\geq 26$  dB

### LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück

### DÄMPFUNG

10 MHz : 0.01 dB/100m

100 MHz : 0.01 dB/100m

450 MHz : 0.01 dB/100m

862 MHz : 0.01 dB/100m

1000 MHz : 0.02 dB/100m

2250 MHz : 0.02 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz :  $< 2.5$  m $\Omega$ /m

30 MHz :  $< 2.5$  m $\Omega$ /m

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8

Impedanz : 75  $\Omega$

Durchmesser Dielektrikum : max. 3.6 mm

Durchmesser übermantelt : 5.6 ... 5.8 mm

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz :  $\geq 28$  dB

470 - 1800 MHz :  $\geq 26$  dB