



## F-Kompressionsstecker 3.9

Erstklassiger 3.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von  $\geq 118$  dB

| EAN           | Farbe  | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) |
|---------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| 4019588100381 | silber | 0100/3338 |                  |                 |
| 4019588133495 | silber | 0001/3349 | 1,24 kg          | 1,22 kg         |

### TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker

100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

Geeignet für alle COAXSAT 115-Kabel von TechniSat

Geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

Montage mit Kompressionszange 0000/3339 von TechniSat

### ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz :  $> 125$  dB CoMeT

1000 - 2250 MHz :  $> 118$  dB CoMeT

470 - 1800 MHz :  $\geq 26$  dB

1800 - 2450MHz :  $\geq 26$  dB

### DÄMPFUNG

10 MHz : 0,01 dB/100m

100 MHz : 0,01 dB/100m

450 MHz : 0,01 dB/100m

800 MHz : 0,05 dB/100m

862 MHz : 0,01 dB/100m

1000 MHz : 0,02 dB/100m

2250 MHz : 0,02 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz :  $< 2,5$  mO/m

30 MHz :  $< 2,5$  mO/m

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8

Impedanz :  $75 \Omega$

Durchmesser Dielektrikum : max. 3,6 mm

Durchmesser übermantelt : 5,6 ... 5,8 mm

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz :  $\geq 28$  dB

### LIEFERUMFANG

VPE: 100 Stück