

---

## 2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 15 dB

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588031319	0000/3131	silber

### TOP-AUSSTATTUNG

Schirmungsklasse A (nach EN 50083)

DC-diodenentkoppelt

TECHNIROUTER-tauglich

Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

DC-Durchlass auf Stamm

### ABZWEIGEDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 15 dB ( $\pm$  1,5)

950 - 1750 MHz : 15 dB ( $\pm$  2)

1750 - 2400 MHz : 15 dB ( $\pm$  2,5)

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : Typ. 2.5 dB

950 - 1750 MHz : Typ. 3.5 dB

1750 - 2400 MHz : Typ. 4.5 dB

### ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz : > 35 dB

950 - 1750 MHz : > 30 dB

1750 - 2150 MHz : > 28 dB

### TECHNISCHE DATEN

Eingänge : 1

Ausgänge : 3 (1+2)

Frequenzbereich : 5 ... 2400 MHz

Schirmungsmaß :  $\geq$  75 dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75  $\Omega$

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : > 10 dB

950 - 1750 MHz : > 10 dB

1750 - 2150 MHz : > 10 dB