



TECHNILAN 4/4 aktiv

Koax-Heimnetzwerk-Einschleuseweiche für 4 Teilnehmer

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 4019588036376 | blau/gelb | 0000/3637 | 700 g | 200 g | 14 x 3,3 x 12 cm | 23 x 6 x 15,2 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Heimnetzwerk über Koaxialkabel

Mit jedem TechniSat Multischalter einsetzbar

Mit Quattro-Switch-LNB einsetzbar

4 Teilnehmer (über LAN-Anschluss erweiterbar)

Integriertes TechniLAN-Modem

Peer-to-Peer Netzwerk für Ethernet, 2 x LAN-Anschluss (RJ-45)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Heimnetzwerk über Koaxialkabel

Top-Ausstattung : Mit jedem TechniSat Multischalter einsetzbar

Top-Ausstattung : Mit Quattro-Switch-LNB einsetzbar

Top-Ausstattung : 4 Teilnehmer (über LAN-Anschluss erweiterbar)

Top-Ausstattung : Integriertes TechniLAN-Modem

Top-Ausstattung : Peer-to-Peer Netzwerk für Ethernet, 2 x LAN-Anschluss (RJ-45)

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 100 ... 240 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

Netzteil : extern 13 V DC / 3 A

Stromverbrauch : typ. 250 mA

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3,25 W typisch

LIEFERUMFANG

TECHNILAN4/4 aktiv, Steckernetzteil, Netzkabel