



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
 Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNILINE 32 ISIO

Full HD ISIO-NetSeher mit Doppel-Quattro Tuner, Internetfunktionalität und Anschlussmöglichkeit eines externen Datenträgers zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen. Hochwertiges Design mit Glasdrehfuß und Aluminium-Intarsien.

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (ohne Fuß)	Farbe	Gerät ohne Fuß (BxHxT)
4019588326064	5532/6306	13 kg	schwarz/silber	782 x 539 x 81 mm
4019588326163	5532/6316	13 kg	schwarz/titan	782 x 539 x 81 mm

TOP-AUSSTATTUNG

ISIO NetSeher mit Doppel-Quattro Tuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Edles Design mit hochwertigen Aluminium-Intarsien und Nahbedienung / drehbarer Glasfuß

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, HbbTV, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu z. B. HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 81 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 539 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 782 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 13 kg

BILD

Größe (cm) : 81 cm

Bildwiederholfrequenz : 100 Hz

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 4.000:1

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Helligkeit : 450 cd/m²

Reaktionszeit : < 6 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

Typ : Full-HD eLED

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

HD : Ja

SD : Ja

720p : Ja

Größe (Zoll) : 32

1080i : Ja

AUDIO

Lautsprechersystem : 2 x 1 Wege-System mit Bassreflex

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE	TUNER	TUNER - ANTENNE
HDMI™ (in) : 3	Tuner-Typ : Doppel-QuattroTuner	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	Demodulation : COFDM
Audio-Ausgang analog (L/R) : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	Übertragungsmodus : 2k/8k
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5mm Klinke)	Analog : 2	Bitrate : 4.98 ... 31.67 Mbit/s
VGA : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Scart : 1	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Spannungsversorgung : 5 V
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Stromversorgung : 0.03 A
IEC (in) : Ja	TECHNISELECT K : Ja	UMWELT
BEDIENUNG/KOMFORT	TECHNISELECT 12 ready : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
Sleeptimer : Ja	TUNER - ANALOG	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Wecktimer : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1
Uhr : Ja	Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	TUNER - SAT	JPEG : Ja
CI+ : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA
HOTELMODE	DVB-S : QPSK	SONSTIGE FEATURES
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Programmspeicher Gesamt : 5000
Energiekarten-Funktion : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	Regionalprogramm Auswahl : Ja
USB-Cloning-Funktion : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	STROMVERSORGUNG
Multimediaanschlüsse : Ja	TUNER - KABEL	Nennspannung : 230 V
Menüverriegelung : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Frequenz : 50 Hz
Radiomodus : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	Netzteil : intern
Programmplatzmischung : Ja	Symbolrate : 1.5 ... 7.2 Mbaud	LIEFERUMFANG
Multicode-Fernbedienung : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	TechniLine ISIO, Standfuß, Fernbedienung (TechniControl mit www-Taste) inkl. 2 AAA Batterien, 230 V Euro-Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung inkl. Garantiekarte
Feuerfestes Gehäuse : Ja	WANDHALTERUNG	
INTERNETFUNKTIONEN	Lochabstände : VESA 200 x 200	
HTML 5 Unterstützung : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	
HbbTV/Red Button : Ja	AUTOINSTALL : Ja	