



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588789807	grau	0007/8980	300 g	240 g

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit :  $\pm 1$  MHz

Temperaturdrift :  $\pm 3$  MHz

Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

### TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Feedaufnahme : 40 mm

Anschluss-Typ : F-Buchse

Verstärkung : 52 ... 65 dB

Impedanz : 75  $\Omega$

### RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0,6 dB

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : max. 200 mA