



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 + 1 x TECHNIBOX S1

Dieses für den Ein-Teilnehmer-Empfang ausgelegte Komplettpaket ist ideal zum Empfang digitaler Programme inklusive HDTV. Enthalten sind eine leistungsstarke 45 cm kleine DigitalSat-Antenne DigiDish 45, ein hochwertiger HDTV DigitalSat-Receiver TechniBox S1 sowie das entsprechende Zubehör.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588804425	rot	8604/4742
4019588904422	beige	9604/4742
4019588604421	grau	6604/4742

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniBox S1, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Feedaufnahme : 40 mm
EAN : 4019588178946	Horizontal : 16 ... 19 V	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Farbe : grau	Bandumschaltung : 22 kHz	Impedanz : 75 Ω
Art.-Nr. : 0017/8194	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	RAUSCHMASS
Gewicht (Karton) : 200 g	Low-Band : 950 ... 1950 MHz	Rauschmaß : 0,7 dB
Gewicht (Gerät) : 120 g	High-Band : 1100 ... 2150 MHz	
Gerät (BxHxT) : 5,80 x 5,80 x 11,30 cm	EINGANGSFREQUENZBEREICH	
Karton (BxHxT) : 6,50 x 6,50 x 12,00 cm	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	GEEIGNET FÜR	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	Anzahl Teilnehmer : 1	
LOKAL OSCILLATOR	Anzahl Orbitpositionen : 1	
Low-Band : 9,75 GHz	TECHNISCHE DATEN	
High-Band : 10,6 GHz	Ausgänge : 1	
LNB-STEUERUNG	Anschluss-Typ : F-Buchse	

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA