



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



DIGIDISH 45 + 1 x TECHNIBOX S1

Dieses für den Zwei-Teilnehmer-Empfang ausgelegte Paket ist ideal für den Empfang digitaler Programme inklusive HDTV. Enthalten sind eine leistungsstarke 45 cm kleine DigitalSat-Antenne DigiDish 45 und ein digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern). Der erste von zwei anschließbaren hochwertigen HDTV DigitalSat-Receiver TechniBox S1 sowie das entsprechende Zubehör sind ebenfalls direkt mit an Bord - bei Bedarf kann die Anlage mit einem weiteren DigitalSat-Receiver auf zwei Teilnehmer erweitert werden.

EAN	Farbe	ArtNr.
4019588814424	beige	8614/4742
4019588914421	grau	9614/4742
4019588614420	rot	6614/4742

BEDIENUNG/KOMFORT		
Für Camping geeignet : Ja		
TUNER		
TECHNIROUTER ready : Ja		
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE		
AUTOINSTALL : Ja		
LIEFERUMFANG		

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver TechniBox S1, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Low-Band: 9,75 GHz	EINGANGSFREQUENZBEREICH
EAN: 4019588788824	High-Band : 10,6 GHz	Low-Band : 10,7 11,7 GHz
Farbe : grau	Genauigkeit : ± 1 MHz	High-Band : 11,7 12,75 GHz
ArtNr.: 0007/8882	Temperaturdrift : ± 3 MHz	
Gewicht (Karton) : 340 g	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	-
Gewicht (Gerät) : 300 g	LNB-STEUERUNG	
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm	Vertikal : 11,5 14 V	
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm	Horizontal: 16 19 V	_
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Bandumschaltung : 22 kHz	
Umgebungstemperatur: -30 60 °C	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
Luftfeuchtigkeit : 10 90 %	Low-Band : 950 1.950 MHz	
LOKAL OSCILLATOR	High-Band : 1.100 2.150 MHz	-



26.04.2024

1/2

	Feedaufnahme : 40 mm	
TECHNISCHE DATEN	RAUSCHMASS	
Ausgänge: 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ausgange . 2	Rauschmaß: 0.8 dB	
Annahlung Tun v F Bushan	Nadschillas : 0,0 db	
Anschluss-Typ : F-Buchse	STROMVERSORGUNG	
Verstärkung : 52 65 dB		
verstarkung . 32 63 db	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 19 V	
I d 75 O	- Erro spannangsversorgang : 11,5 15 v	
Impedanz : 75 Ω	Stromverbrauch : max. 190 mA	



26.04.2024