



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 + 2 x TECHNIBOX S1

Dieses für den Zwei-Teilnehmer-Empfang ausgelegte Komplettpaket ist ideal für den Empfang digitaler Programme inklusive HDTV. Enthalten sind eine leistungsstarke 45 cm kleine DigitalSat-Antenne DigiDish 45 und ein digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern). Zusätzlich sind direkt zwei hochwertige HDTV DigitalSat-Receiver TechniBox S1 sowie das entsprechende Zubehör an Bord - so können zwei Teilnehmer DigitalSat-TV genießen.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588824423	beige	8624/4742
4019588924420	grau	9624/4742
4019588624429	rot	6624/4742

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, 2x DigitalSat-Receiver TechniBox S1, 2x Fernbedienung inkl. Batterien, 2x externes Netzteil, 2x Bedienungsanleitung, 2x Garantiekarte

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
EAN : 4019588788824	Low-Band : 9,75 GHz	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz
Farbe : grau	High-Band : 10,6 GHz	
Art.-Nr. : 0007/8882	Genauigkeit : ± 1 MHz	
Gewicht (Karton) : 340 g	Temperaturdrift : ± 3 MHz	
Gewicht (Gerät) : 300 g	Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm	LNB-STEUERUNG	
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm	Vertikal : 11,5 ... 14 V	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Horizontal : 16 ... 19 V	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	Bandumschaltung : 22 kHz	
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	

EINGANGSFREQUENZBEREICH	Verstärkung : 52 ... 65 dB	Stromverbrauch : max. 190 mA
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	Impedanz : 75 Ω	
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	Feedaufnahme : 40 mm	
TECHNISCHE DATEN	RAUSCHMASS	
Ausgänge : 2	Rauschmaß : 0,8 dB	
Anschluss-Typ : F-Buchse	STROMVERSORGUNG	
	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V	