



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

EAN	VPE Karton	VPE Palette	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958804 7563	7	168	0000/4756	extern	schwarz eloxiert	1,6 kg	900 g	28,6 x 4,6 x 15,5 cm	37,2 x 8,4 x 17,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Pay-TV-fähig über CI+

Unterstützt Audio Codierformat AAC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

SD-Kartenleser : Ja

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1.000

Teletext : Ja

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Autostandby : Ja

Fernbedienung : Ja

Hotelmodus : Ja

Schnellstart : Ja

Programmspeicherplätze : 10.000

CONNECT-App : Ja

Nahbedienung : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

DECODER	NETZWERK & KOMMUNIKATION	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	TCP/IP : Ja	ISIPRO : Ja
Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	IPv4 : Ja	TECHNIFAMILY : Ja
DISPLAY	DHCP : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Typ : VF-Display	HTTP : Ja	TECHNIMATIC : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	UPnP : Ja	SFI : Ja
Conax : Ja	100Base-T : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
CI+ : Ja	TUNER	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
HOTELMODE	Tuner-Typ : Twin-Tuner	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
Lautstärke verriegelbar : Ja	Satradio : Ja	SONSTIGE FEATURES
Menüverriegelung : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Sperre Bedienfeld : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	STREAMING
Integrierte LED-Uhr : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	UPnP Server : Ja
Startquelle auswählbar : Ja	TUNER - SAT	UPnP Renderer : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Live TV Streaming : Ja
INTERNETFUNKTIONEN	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	UPnP Client : Ja
Webbrowser : Ja	DVB-S : QPSK	STROMVERSORGUNG
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A
HbbTV/Red Button : Ja	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	Nennspannung : 230 V
ISIO-Live : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Frequenz : 50 Hz
ISIO-Internet : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
HTML 5 Unterstützung : Ja	TECHNISAT CONNECT	Energiewerte Standby-Schnellstart : 8,4 W
AUFNAHMEFUNKTIONEN	Control : Ja	Energiewerte LED : < 0,37 W
DVR - Funktion : Ja	SFI : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
DVR Speichermedium : via USB	MULTI PLAY : Ja	LIEFERUMFANG
TimeShift : Ja		DIGIT ISIO S2, TECHNICONTRON- Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja		
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja		

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2



KAUFTIPP
SFT (11/2014)



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit
einem weiteren Gerät)
Testurteil gut (2,3)
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.