



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

| EAN | VPE Karton | VPE Palette | Art.-Nr. | interne Festplatte | Farbe | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 401958804 7563 | 7 | 168 | 0000/4756 | extern | schwarz eloxiert | 1,6 kg | 900 g | 28,6 x 4,6 x 15,5 cm | 37,2 x 8,4 x 17,6 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Pay-TV-fähig über CI+

Unterstützt Audio Codierformat AAC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja
 Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

SD-Kartenleser : Ja

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1.000

Teletext : Ja

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Autostandby : Ja

Fernbedienung : Ja

Hotelmodus : Ja

Schnellstart : Ja

Programmspeicherplätze : 10.000

Nahbedienung : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

| | | |
|--|---|---|
| DECODER | AUFNAHMEFUNKTIONEN | TECHNISAT CONNECT |
| Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC | DVR - Funktion : Ja | SFI : Ja |
| Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III | DVR Speichermedium : via USB | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE |
| DISPLAY | TimeShift : Ja | ISIPRO : Ja |
| Typ : VF-Display | Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja | TECHNIFAMILY : Ja |
| ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME | Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja | AUTOINSTALL : Ja |
| Conax : Ja | NETZWERK & KOMMUNIKATION | TECHNIMATIC : Ja |
| CI+ : Ja | TCP/IP : Ja | SFI : Ja |
| HOTELMODE | IPv4 : Ja | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS |
| Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja | DHCP : Ja | Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 |
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja | HTTP : Ja | Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF |
| Lautstärke verriegelbar : Ja | UPnP : Ja | Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Menüverriegelung : Ja | 100Base-T : Ja | Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3 |
| Sperre Bedienfeld : Ja | TUNER | SONSTIGE FEATURES |
| Integrierte LED-Uhr : Ja | Tuner-Typ : Twin-Tuner | OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| Startquelle auswählbar : Ja | Sat (DVB-S2) : 2 | STREAMING |
| Startprogramm auswählbar : Ja | Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 | UPnP Server : Ja |
| INTERNETFUNKTIONEN | Satradio : Ja | UPnP Renderer : Ja |
| Webbrowser : Ja | Empfang von : HD-TV, SD-TV | Live TV Streaming : Ja |
| Internet-Geschwindigkeitstest : Ja | TECHNISELECT 12 ready : Ja | UPnP Client : Ja |
| HbbTV/Red Button : Ja | TECHNIROUTER ready : Ja | STROMVERSORGUNG |
| ISIO-Live : Ja | TUNER - SAT | Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A |
| ISIO-Internet : Ja | Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz | Nennspannung : 230 V |
| HTML 5 Unterstützung : Ja | Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) | Frequenz : 50 Hz |
| | DVB-S : QPSK | LEISTUNG/ENERGIEWERTE |
| | Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud | Energiewerte Standby-Schnellstart : 8,4 W |
| | DVB-S2 : 8PSK-QPSK | Energiewerte LED : < 0,37 W |
| | Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W |
| | FEC : RS, LDPC, BCH | LIEFERUMFANG |
| | | DIGIT ISIO S2, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2



KAUFTIPP
SFT (11/2014)



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit einem weiteren Gerät)

Testurteil gut (2,3)

Im Test: 12 Sat-Empfänger



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.