



## TECHNILAN WM500 WLAN

LAN- und WLAN-Aufsteckmodem

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588004610	weiß	0000/3641	282 g	240 g	8 x 4 x 9,5 cm	12 x 5 x 13,5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

500 MBit/s Datenrate nach IEEE 1901 Standard

Integriertes WLAN (150 MBit/s), IEE 802.11b, 802.11g und 802.11n für 2,4GHz

1 x LAN-Anschluss RJ45

Anschluss für SAT, TV, Radio, LAN

Kompatibel zu TechniLAN 200 MBit/s Dose

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : 500 MBit/s Datenrate nach IEEE 1901 Standard

Top-Ausstattung : Integriertes WLAN (150 MBit/s), IEE 802.11b, 802.11g und 802.11n für 2,4GHz

Top-Ausstattung : 1 x LAN-Anschluss RJ45

Top-Ausstattung : Anschluss für SAT, TV, Radio, LAN

Top-Ausstattung : Kompatibel zu TechniLAN 200 MBit/s Dose

Verschlüsselung : 64/128/152bit WEP, WPA WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Modulation : OFDM

Datenweg : Ethernet <-> Koaxkabel

Reichweite : min. 500 m über Koaxkabel

### ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

### ANSCHLUSS-TYP

Radio : IEC - Buchse

TV : IEC - Stecker

SAT : F - Buchse

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : optional extern, 12V/500mA, Hohlstecker 2,5mm/0,7mm DC 12V/1,5A

Nennspannung : 13 V DC

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0,5 W typisch

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 1,6 W typisch

### LIEFERUMFANG

TECHNILAN WM500 WLAN Modem, Montageanleitung