



## DIGIDISH 45 + 1 x TECHNIBOX S4

Zwei-Teilnehmer-Komplettpaket mit DigitalSat-Antenne, Universal-Twin-LNB und DigitalSat-Receiver

| EAN           | Farbe           | Art.-Nr.  |
|---------------|-----------------|-----------|
| 4019588814349 | beige           | 8614/4734 |
| 4019588914346 | schiefergrau    | 9614/4734 |
| 4019588614345 | ziegelrot       | 6614/4734 |
| 4019588714342 | polarweiß       | 7614/4734 |
| 4019588514348 | gelb mit Smiley | 5614/4734 |

### BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### LIEFERUMFANG

1x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DIGIDISH45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).<br>1x 10m Anschlusskabel<br>1x DigitalSat-Receiver TECHNIBOX S4 (bestehend aus: TECHNIBOX S4, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte).

### Universal-Twin-LNB

#### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588788824

Farbe : grau

Art.-Nr. : 0007/8882

Gewicht (Karton) : 340 g

Gewicht (Gerät) : 300 g

Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm

Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit :  $\pm 1$  MHz

Temperaturdrift :  $\pm 3$  MHz

Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

|                                 |                            |                                         |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| AUSGANGSFREQUENZBEREICH         | Ausgänge : 2               | LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V |
| Low-Band : 950 ... 1.950 MHz    | Anschluss-Typ : F-Buchse   | Stromverbrauch : max. 190 mA            |
| High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz | Verstärkung : 52 ... 65 dB |                                         |
| EINGANGSFREQUENZBEREICH         | Impedanz : 75 Ω            |                                         |
| Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz    | Feedaufnahme : 40 mm       |                                         |
| High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz  | RAUSCHMASS                 |                                         |
| TECHNISCHE DATEN                | Rauschmaß : 0,8 dB         |                                         |
|                                 | STROMVERSORGUNG            |                                         |

Universal-V/H-LNB

|                                     |                                 |                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| ARTIKELINFORMATIONEN                | High-Band : 10,6 GHz            | Impedanz : 75 Ω                         |
| EAN : 4019588178946                 | LNB-STEUERUNG                   | Feedaufnahme : 40 mm                    |
| Farbe : grau                        | Vertikal : 11,5 ... 14 V        | Verstärkung : 50 ... 65 dB              |
| Art.-Nr. : 0017/8194                | Horizontal : 16 ... 19 V        | Anschluss-Typ : F-Buchse                |
| Gewicht (Karton) : 200 g            | Bandumschaltung : 22 kHz        | RAUSCHMASS                              |
| Gewicht (Gerät) : 120 g             | AUSGANGSFREQUENZBEREICH         | Rauschmaß : 0,7 dB                      |
| Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm | Low-Band : 950 ... 1.950 MHz    | STROMVERSORGUNG                         |
| Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm  | High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz | LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB        | EINGANGSFREQUENZBEREICH         | Stromverbrauch : max. 190 mA            |
| Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %      | Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz    |                                         |
| Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C | High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz  |                                         |
| LOKAL OSCILLATOR                    | TECHNISCHE DATEN                |                                         |
| Low-Band : 9,75 GHz                 | Ausgänge : 1                    |                                         |