BESSER MADE IN GERMANY

COAXSAT 140-4.6

4-fach geschirmtes High-End RG-6 Koaxkabel für BK, Internet, Sat und DVB-T

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588231061	0002/3106	weiß	6,5 kg	6,13 kg	27,5 x 27,5 x 14,5 cm	27,5 x 27,5 x 14,5 cm
4019588523067	0052/3106	weiß	29,07 kg	28,43 kg	40 x 40 x 32 cm	55 x 45 x 40 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!
- Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!
- Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage
- Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.
- Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

DÄMPFUNG

5 MHz : 0,48 dB/100m	
10 MHz : 2,2 dB/100m	
25 MHz : 3 dB/100m	
45 MHz : 4 dB/100m	
100 MHz : 6,1 dB/100m	
200 MHz : 8,7 dB/100m	
300 MHz : 9,6 dB/100m	
450 MHz : 13,7 dB/100m	
800 MHz : 18,5 dB/100m	
1000 MHz : 20,5 dB/100m	
1350 MHz : 23,5 dB/100m	
1750 MHz : 25,6 dB/100m	
2050 MHz : 29,4 dB/100m	
2250 MHz : 30,5 dB/100m	

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : ≤ 0,7 mO/m	
30 MHz : ≤ 0,15 mO/m	

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 5 ... 3.000 MHz	
Impedanz : 75 Ω (± 3)	
Innenleiter Durchmesser : 1 mm (18AWG)	
Innenleiter Material : Cu blank (OFC)	
Isolation : Zell-PE	
Durchmesser Dielektrikum : 4,65 mm (± 0,1)	
Außenleiter : 1x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie doppelt kaschiert + 1x Cu-Geflecht Sn	
Mantel : PVC, weiß	
Durchmesser übermantelt : 7 mm (± 0,2)	
Biegeradius : ≥ 50 mm	
Kapazität : 55 pF	
Verkürzungsfaktor : 0,85	
Schirmungsmaß : ≥ 140 dB Klasse A+	

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 30 MHz : ≥ 28 dB	
30 - 65 MHz : ≥ 28 dB	
65 - 470 MHz : ≥ 28 dB	
470 - 1800 MHz : ≥ 27 dB	
1800 - 2450MHz : ≥ 20 dB	

LIEFERUMFANG

Länge wie in Beschreibung angegeben.