




TV-SAT VERSTÄRKER BBV 2400-R

Zum Verstärken von terrestrischen und Satellitensignalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588231283	weiß	0002/3128	352 g	328 g	13 x 4 x 6,5 cm	14 x 5 x 9,7 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : -20 ... 50 °C
EMPFANGSBEREICH
Rückkanal : 5 ... 65 MHz
Terrestrik : 87 ... 862 MHz
Sat : 950 ... 2.400 MHz
TECHNISCHE DATEN
Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Impedanz : 75 Ω
Anschluss-Typ : F-Buchse/F-Buchse
Rückflusdämpfung : ≤ 10 dB
VERSTÄRKUNG
Rückkanal : -4 dB
Terrestrik : 14 ... 18 dB (vorentzerrt)
Sat : 18 ... 25 dB (vorentzerrt)
STROMVERSORGUNG
Netzteil : intern
Nennspannung : 230 V ~
Frequenz : 50 ... 60 Hz
Nennleistung : 4 W
LIEFERUMFANG
TV-SAT VERSTÄRKER BBV 2400-R, Montageanleitung