



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNIROUTER 5/1x8 G

TechniRouter-Grundeinheit mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032903	blau/gelb	0000/3290	500 g	240 g	14 x 11,5 x 3,2 cm	24,5 x 13,5 x 5,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Für Baumstrukturen, Reihenschaltungen und Sternverteilungen

Geeignet für Sat-Neuinstallationen und Ergänzungen

Rückkanal tauglich für die gleichzeitige Nutzung des Internet- & Telefonangebots in der Sat-Hausverteilanlage

Grundeinheiten für bis zu 8 Teilnehmer, durch Kaskaden erweitert werden

1 Sat-Position ohne Einschränkungen empfangbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 13 V über VL

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Top-Ausstattung : Für Baumstrukturen, Reihenschaltungen und Sternverteilungen

Top-Ausstattung : Geeignet für Sat-Neuinstallationen und Ergänzungen

Top-Ausstattung : Rückkanal tauglich für die gleichzeitige Nutzung des Internet- & Telefonangebots in der Sat-Hausverteilanlage

Top-Ausstattung : Grundeinheiten für bis zu 8 Teilnehmer, durch Kaskaden erweitert werden

Top-Ausstattung : 1 Sat-Position ohne Einschränkungen empfangbar

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 8

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz

Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz

EMPFANGSBEREICH

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

Sat : 950 ... 2.150 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 45 dB

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : maximal 8

VERSTÄRKUNG

Sat : 13 ... 18 dB

Terrestrik : -1 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern DC 12V/0,46A (nur für LNB)

LIEFERUMFANG

TechniRouter 5/1x8 G,
Bedienungsanleitung, Netzteil

Testurteil(e) TECHNIRouter 5/1x8 G

PREIS-/LEISTUNGSSIEGER	
SATVISION	
Technisat TechniRouter 5/1x8 G	
SEHR GUT	93,5 %
7 Unicable Multischalter für 1 Orbitalposition im Vergleich	Heft 06/2009

Preis-/Leistungssieger |
Note: sehr gut
SATVISION (06/2009)

SATVISION	
Technisat TechniRouter 5/1x8 G	
ENERGIESPARSIEGER	
Verf. mit dem geringsten Stromverbrauch	
7 Unicable Multischalter für 1 Orbitalposition im Vergleich	Heft 06/2009

Energiesparer
SATVISION (06/2009)