



## SKYTENNE

DigitalSat-Antenne mit 85 cm Durchmesser zum gleichzeitigen Empfang von vier Orbitpositionen ohne Drehmotor. Für den Mehr-Teilnehmer-Empfang geeignet (Multischalter erforderlich).

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe           | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT)  |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4019588850446 | 6085/1544 | beige           | 10,2 kg          | 6,6 kg          | 85 x 87 cm    | 87 x 95 x 24 cm |
| 4019588853447 | 6385/1544 | schiefergrau    | 10,2 kg          | 6,6 kg          | 85 x 87 cm    | 87 x 95 x 24 cm |
| 4019588854444 | 6485/1544 | ziegelrot       | 10,2 kg          | 6,6 kg          | 85 x 87 cm    | 87 x 95 x 24 cm |
| 4019588852440 | 6285/1544 | tannengrün      | 10,2 kg          | 6,6 kg          | 85 x 87 cm    | 87 x 95 x 24 cm |
| 4019588857445 | 6785/1544 | polarweiß       | 10,2 kg          | 6,6 kg          |               |                 |
| 4019588855441 | 6585/1544 | gelb mit Smiley | 10,2 kg          | 6,6 kg          | 85 x 87 cm    | 87 x 95 x 24 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

#### 1 bis viele Teilnehmer

4 Orbitpositionen (Eutelsat Hotbird 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra & Eutelsat 28,5° Ost)

#### Optimal für Dachmontage

Ideal zum Empfang der BBC-Programme über Astra & Eutelsat 28,5°

Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch zusätzliche TechniSat-Verteilelemente notwendig - Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 100 %

Umgebungstemperatur : -40 bis 65 °C

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz ± 3MHz

High-Band : 10,6 GHz ± 3MHz

#### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : 1 bis viele Teilnehmer

Material : Aluminium

Top-Ausstattung : 4 Orbitpositionen (Eutelsat Hotbird 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra & Eutelsat 28,5° Ost)

Top-Ausstattung : Optimal für Dachmontage

Top-Ausstattung : Ideal zum Empfang der BBC-Programme über Astra & Eutelsat 28,5°

Top-Ausstattung : Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch zusätzliche TechniSat-Verteilelemente notwendig - Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

Farbton : beige, polarweiß, schiefergrau, ziegelrot, grün, smiley-gelb

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

#### TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,67

G/T : 17,2 dBk

Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel : 21 °

Orbitpositionen : Eutelsat 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost, Astra 28,2° Ost

Mast Ø : 65 mm max.

Feedaufnahme : für Skytenne-System

| RAUSCHMASS                            | STROMVERSORGUNG                                 | LIEFERUMFANG                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterer Frequenzbereich : 0,1 dB max. | LNB-Spannungsversorgung : 11 ... 20 V           | DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus,                                                                         |
| Oberer Frequenzbereich : 0,1 dB max.  | Stromverbrauch : typ. 680 mA (4 x LNB á 170 mA) | AZ/EL-Halterung (mit zugehöriger Multifeed-Schiene), 4 x Universal-Quattro-LNB, Schrauben, Montageanleitung |

## SKYTENNE-SYSTEM

| ARTIKELINFORMATIONEN                | Low-Band : 9,75 GHz                       | Verstärkung : 60 ... 64 dB                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EAN : 4019588015449                 | High-Band : 10,6 GHz                      | Impedanz : 75 Ω                                |
| Farbe : weiß/silber                 | Genauigkeit : ± 0,5 MHz                   | Anschluss-Typ : F-Buchse                       |
| Art.-Nr. : 0000/1544                | Temperaturdrift : ± 1 MHz                 | RAUSCHMASS                                     |
| Gewicht (Karton) : 1,73 kg          | Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz | Rauschmaß : 0,1 dB typ.                        |
| Gewicht (Gerät) : 1,54 kg           | AUSGANGSFREQUENZBEREICH                   | STROMVERSORGUNG                                |
| Gerät (BxHxT) : 15 x 19 x 27,5 cm   | Low-Band : 950 ... 1.950 MHz              | LNB-Spannungsversorgung : 11 ... 20 V          |
| Karton (BxHxT) : 21 x 17,5 x 29 cm  | High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz           | Stromverbrauch : typ. 680 mA (4x LNB á 170 mA) |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB        | EINGANGSFREQUENZBEREICH                   |                                                |
| Luftfeuchtigkeit : 5 ... 100 %      | Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz              |                                                |
| Umgebungstemperatur : -40 ... 65 °C | High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz            |                                                |
| LOKAL OSCILLATOR                    | TECHNISCHE DATEN                          |                                                |

## Testurteil(e) SKYTENNE



Leserwahl König Kunde  
Award - 2. Platz in der  
Kategorie Sat-Anlagen  
(Camping, Cars & Caravans)



Note: sehr gut | 92,2%  
SATVISION (04/2011)