



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNIROUTER SCR-Tester

Testgerät für digitale Einkabellösungen im Protokollbereich EN 50494 (TechniRouter-Systeme)

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588032989	silber/gelb	0000/3298	60 g	6,2 x 5,5 x 2,2 cm

18 V ANZEIGE

Spannungsbereich : 15,5 ... 20 V

13 V ANZEIGE

Spannungsbereich : 11,5 ... 15 V

22 KHZ ANZEIGE

Frequenzbereich : 18 ... 26 kHz

Amplitude : 650 mVSS (± 250)

ERKENNUNG SATCR- UND DISEQC-KOMMANDOS

Frequenzbereich : 18 ... 26 kHz

Amplitude : 650 mVSS (± 250)

TECHNISCHE DATEN

Strombedarf vom Receiver : max. 25 mA

Erkannte Protokolle : DIN EN 50494 (auch bezeichnet als SatCR, SCR, UnicableTM, OLTTM. CSS, SCD), DiSEqC 1.2

LIEFERUMFANG

TechniRouter SCR-Tester im hochwertigen
Aufbewahrungskästchen, Bedienungsanleitung