



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 650 PLUS

65 cm große DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588658806	6065/8800	beige	6,4 kg	4 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588658837	6065/8803	schiefergrau	6,4 kg	4 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588658844	6065/8804	ziegelrot	6,4 kg	4 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588658820	6065/8882	beige	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588638822	6365/8882	schiefergrau	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588648821	6465/8882	ziegelrot	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588658882	6065/8880	beige	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588638808	6365/8880	schiefergrau	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588648883	6465/8880	ziegelrot	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588608986	6065/8980	beige	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588638983	6365/8980	schiefergrau	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm
4019588648982	6465/8980	ziegelrot	6,6 kg	4,2 kg	65 x 73 cm	79 x 73 x 20 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ausgelegt für den Ein- bis Vielteilnehmerempfang

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

Zum Vielteilnehmerempfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	TECHNISCHE DATEN
Top-Ausstattung : Ausgelegt für den Ein- bis Vielteilnehmerempfang	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	F/D : 0,69
Top-Ausstattung : 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	G/T : 14,5 dBk
Top-Ausstattung : Optimal für Wand- und Dachmontage	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Offsetwinkel : 27 °
Top-Ausstattung : Zum Vielteilnehmerempfang sind je nach Wunsch TechniSat-Verteilelemente notwendig	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	Gewinn : 35,7 dBi @11,3 GHz
Material : Aluminium	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	Mast Ø : 65 mm max.
Materialstärke : 1,5 mm		Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB
Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet		RAUSCHMASS
		Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.
		Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.
		LIEFERUMFANG
		DigitalSat-Antenne SATMAN 650, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung

Testurteil(e) SATMAN 650 PLUS



Vorgestellt in der INFOSAT-Ausgabe 1/2014.
INFOSAT (1/2014)



Note: Sehr gut | 92,1%
SATVISION (08/2010)



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)



Note: sehr gut | 92,1%
SATVISION (04/2011)