

DIGIT ISIO S2 mit HD AUSTRIA CI+ Modul

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Aufnahmefunktionen inkl. HD AUSTRIA CI+ Modul

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588867567	schwarz	4586/4756

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

Pay-TV-fähig über CI+

Steuerung per CONNECT-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

DC IN : 1

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Teletext : Ja

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Schnellstart : Ja

Hotelmodus : Ja

Nahbedienung : Ja

Autostandby : Ja

Fernbedienung : Ja

CONNECT-App : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ : VF-Display

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

HOTELMODE	TUNER	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Lautstärke verriegelbar : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Menüverriegelung : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB radio	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
Sperre Bedienfeld : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	SONSTIGE FEATURES
Integrierte LED-Uhr : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Startquelle auswählbar : Ja	TUNER - SAT	Programmspeicher Gesamt : 10.000
Startprogramm auswählbar : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	STREAMING
INTERNETFUNKTIONEN	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	UPnP Server : Ja
Webbrowser : Ja	DVB-S : QPSK	UPnP Renderer : Ja
ISIO-Internet : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	UPnP Client : Ja
HTML 5 Unterstützung : Ja	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	Live TV Streaming : Ja
ISIO-Live : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	STROMVERSORGUNG
HbbTV/Red Button : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	TECHNISAT CONNECT	Frequenz : 50 Hz
AUFNAHMEFUNKTIONEN	Control : Ja	Nennspannung : 230 V
DVR - Funktion : Ja	SFI : Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
DVR Speichermedium : via USB	MULTI PLAY : Ja	Energiewerte Standby-Schnellstart : 8,4 W
TimeShift : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Energiewerte LED : < 0,37 W
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	TECHNIMATIC : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja	AUTOINSTALL : Ja	LIEFERUMFANG
	SFI : Ja	DIGIT ISIO S2, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, HD AUSTRIA CI+ Kombi-Modul, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
	TECHNIFAMILY : Ja	
	ISIPRO : Ja	

HD AUSTRIA CI+ Modul CAM 701

ARTIKELINFORMATIONEN	Top-Ausstattung : Ermöglicht den Empfang aller verschlüsselter ORF- und HD-Austria Sender	ORF : Ja
EAN : 4019588045866	Top-Ausstattung : Integrierte Micro-SAT-Karte	HD-Austria : Ja
Art.-Nr. : 0000/4586	Top-Ausstattung : Einfache Installation und Bedienung	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Gewicht (Karton) : 72 g	Top-Ausstattung : Inkl. 1-monatigem HD Austria Gratis-Testzugang	CI+ : Ja
Gewicht (Gerät) : 100 g	EMPFANGSBEREIT	Viaccess : Ja
Karton (BxHxT) : 136 x 190 x 7 mm		
ALLGEMEINE MERKMALE		

DIGIT ISIO S2

ARTIKELINFORMATIONEN	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	TimeShift : Ja
EAN : 4019588047563	SD-Kartenleser : Ja	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja
VPE Karton : 7	DC IN : 1	Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja
VPE Palette : 168	BEDIENUNG/KOMFORT	NETZWERK & KOMMUNIKATION
Art.-Nr. : 0000/4756	Seitenspeicher : 1.000	TCP/IP : Ja
interne Festplatte : extern	Teletext : Ja	IPv4 : Ja
Farbe : schwarz eloxiert	Teletextuntertitel : Ja	DHCP : Ja
Gewicht (Karton) : 1,6 kg	Mediaplayer : Ja	HTTP : Ja
Gewicht (Gerät) : 900 g	Uhr : Ja	UPnP : Ja
Gerät (BxHxT) : 28,6 x 4,6 x 15,5 cm	Sleeptimer : Ja	100Base-T : Ja
Karton (BxHxT) : 37,2 x 8,4 x 17,6 cm	Wecktimer : Ja	TUNER
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Für Camping geeignet : Ja	Tuner-Typ : Twin-Tuner
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Autostandby : Ja	Sat (DVB-S2) : 2
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Fernbedienung : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
LNB-STEUERUNG	Hotelmodus : Ja	Satradio : Ja
Vertikal : 14 V	Schnellstart : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV
Horizontal : 18 V	Programmspeicherplätze : 10.000	TECHNISELECT 12 ready : Ja
Bandumschaltung : 22 kHz	CONNECT-App : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Nahbedienung : Ja	TUNER - SAT
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2	Auswahl Regionalsender : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
BILD	DECODER	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	DVB-S : QPSK
Bild und Bild (PAP) : Ja	Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Standbild : Ja	DISPLAY	DVB-S2 : 8PSK-QPSK
Zoom : Ja	Typ : VF-Display	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
SD : Ja	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	FEC : RS, LDPC, BCH
HD : Ja	Conax : Ja	TECHNISAT CONNECT
1080p : Ja	CI+ : Ja	Control : Ja
1080i : Ja	HOTELMODE	SFI : Ja
720p : Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	MULTI PLAY : Ja
576p : Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
576i : Ja	Lautstärke verriegelbar : Ja	ISIPRO : Ja
AUDIO	Menüverriegelung : Ja	TECHNIFAMILY : Ja
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Sperre Bedienfeld : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Klare Sprache der ARD : Ja über DVB	Integrierte LED-Uhr : Ja	TECHNIMATIC : Ja
ANSCHLÜSSE	Startquelle auswählbar : Ja	SFI : Ja
HDMI™ (out) : 1	Startprogramm auswählbar : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
USB : 3 (USB 2.0)	INTERNETFUNKTIONEN	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
Common Interface Plus (CI+) : Ja	Webbrowser : Ja	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Smartcard-Leser : Ja	Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	HbbTV/Red Button : Ja	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	ISIO-Live : Ja	SONSTIGE FEATURES
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	ISIO-Internet : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)	HTML 5 Unterstützung : Ja	
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	AUFNAHMEFUNKTIONEN	
F-Buchse SAT (in) : 2	DVR - Funktion : Ja	
	DVR Speichermedium : via USB	

STREAMING	Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
UPnP Server : Ja	Nennspannung : 230 V	
UPnP Renderer : Ja	Frequenz : 50 Hz	
Live TV Streaming : Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	
UPnP Client : Ja	Energiewerte Standby-Schnellstart : 8,4 W	
STROMVERSORGUNG	Energiewerte LED : < 0,37 W	

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2 mit HD AUSTRIA CI+ Modul



KAUFTIPP
SFT (11/2014)



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit
einem weiteren Gerät)
Testurteil gut (2,3)
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.