



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



MultyVision 40

Full HD-Digitalfernseher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958874 0068	17 kg	5740/0306	500 GB	schwarz/silber metallic	28 kg	20 kg	955 x 638 x 61 mm	95,5 x 69,2 x 22 cm	113 x 92 x 30 cm
401958874 0167	17 kg	5740/0316	500 GB	schwarz/titan metallic	28 kg	20 kg	955 x 638 x 61 mm	95,5 x 69,2 x 22 cm	113 x 92 x 30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 500-GB-Festplatte

Edles, schlankes Design mit drehbarem Standfuß

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung : 22 kHz

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB-Abschaltung im Standby-Mode V

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Stromaufnahme : 400 mA max. kurzschlussfest 400 mA

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 500 GB

Optikmerkmale : Slimm 55mm

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 955 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 17 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 61 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 638 mm

BILD	BEDIENUNG/KOMFORT	WANDHALTERUNG
Größe (cm) : 102 cm	Wecktimer : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 400
Bildwiederholfrequenz : 200 Hz	Uhr : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Format : 16:9	Sleptimer : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Kontrastverhältnis : 5.000:1	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	TUNER - ANTENNE
Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Conax : Ja	Bitrate : 4 ... 32
Helligkeit : 450 cd/m²	CI+ : Ja	Stromversorgung : 0,03 A
Reaktionszeit : 6 ms	HOTELMODE	Spannungsversorgung : 5 V
Blickwinkel : 178° / 178°	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	Demodulation : COFDM
Standbild : Ja	Energiekarten-Funktion : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Zoom : Ja	USB-Cloning-Funktion : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
HD : Ja	Multimediaanschlüsse : Ja	UMWELT
Größe (Zoll) : 40	Menüverriegelung : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	Integrierte LED-Uhr : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
SD : Ja	Radiomodus : Ja	Video-Codecs : MPEG-1, MPEG-2, H.264
1080i : Ja	Programmplatzmischung : Ja	Video-Formate : TS, MPG, TS4, VOB
Typ : Edge LED LCD	Multicode-Fernbedienung : Ja	JPEG : Ja
720p : Ja	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Audio-Formate : MP2, MP3
AUDIO	TUNER	SONSTIGE FEATURES
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	OSD-Sprachen : Ungarisch, Griechisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Tschechisch
Lautsprechersystem : 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex	Kabel (DVB-C) : 2	Programmspeicher Gesamt : 5.000
ANSCHLÜSSE	Antenne (DVB-T) : 2	Regionalprogramm Auswahl : Ja
HDMI™ (in) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)	Analog : 2	STROMVERSORGUNG
HDMI™ (out) : 1	TECHNIROUTER ready : Ja	Nennspannung : 230 V
Smartcard-Leser : Ja (Conax)	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	Netzteil : intern
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Frequenz : 50 Hz
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)	TUNER - ANALOG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L, I	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 31 W
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (3.5mm Klinke)	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Energieklasse : B
AV-Eingang : Ja (Front)	TUNER - SAT	Energiewerte Software-Aktualisierung : 31 W
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)	DVB-S2 : QPSK - 8PSK	Energiewerte Standby-Schnellstart : 24 W
VGA : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	Energiewerte LED : 0,46 W
YUV (in) : Ja (Adapter)	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 94 W
Scart : 1	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud	jährl. Energieverbrauch : 130 kWh/annum
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
F-Buchse SAT (in) : 2	DVB-S : QPSK	Netzschalter : Ja
IEC (in) : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Quecksilberfrei : Ja
SD-Kartenleser : Ja	TUNER - KABEL	LIEFERUMFANG
	FEC : Reed-Solomon	MultyVision, Gerätestandfuß, Netzkabel, Fernbedienung TechniControl Plus inkl. Batterien, Fernbedienung RemotyPlus inkl. Batterien, AV-Adapterkabel, Pflegeset, Bedienungsanleitung
	Frequenzbereich : 51 ... 858 MHz	
	Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM	
	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud	



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.