



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNICORDER ISIO S

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und Internetfunktionalität

EAN	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588167254	1006/4725	1.000 GB	schwarz	3 kg	435,0 x 60,0 x 199,0 mm	490,0 x 160,0 x 260,0 mm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner
Integrierte Festplatte (1 TB)

IP-Modul für Zugriff auf Mediatheken,
Video on Demand Dienste und Apps
ISIO Internet-Browsing, HbbTV und
ISIOlive (TechniSat Service Portal)

2 CI+ Schnittstellen
UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion für
Heimvernetzung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA
(kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 1.000 GB

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

576p : Ja

720p : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

SD : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

YUV (out) : 1

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

F-Buchse SAT (in) : 2

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm /
Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button : Ja

HTML 5 Unterstützung : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 2

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD
(MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNISELECT 12 ready : Ja

TECHNIRouter ready : Ja

TUNER - SAT	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	SONSTIGE FEATURES
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	AUTOINSTALL : Ja	OSD-Sprachen : Deutsch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, , (autom. Anpassung)	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX	STROMVERSORGUNG
DVB-S : QPSK	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI	Nennspannung : 230 V
DVB-S2 : 8PSK-QPSK	JPEG : Ja	Frequenz : 50 Hz
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2	Netzteil : intern
FEC : RS, LDPC, BCH		LEISTUNG/ENERGIEWERTE
TECHNISAT CONNECT		Energiewerte Standby-Schnellstart : 6,9 W
Control : Ja		Energiewerte LED : 0,25 W
SFI : Ja		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
		LIEFERUMFANG
		TechniCorder ISIO S, Fernbedienung TechniControl Plus mit Batterien, Netzkabel, HDMI Kabel, Installationsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.