



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNIPLUS ISIO 32

Full HD ISIO-NetSeher im flachen Aluminium Design mit Doppel-QuattroTuner, Internetfunktionalität und digitalem Videorekorder via USB

EAN	Farbe	VPE Palette	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588322110	silber/weiß	14	5532/9211	12 kg	10 kg	73,5 x 48,5 cm	92,5 x 61 x 16,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel z. B. zu HD+ und Sky)

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 63 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 445 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 735 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 9 kg

BILD

Größe (cm) : 81 cm

Bildwiederholfrequenz : 200 Hz
TechniMotion

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 1200:1

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Helligkeit : 310 cd/m²

Reaktionszeit : < 9 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

Typ : HD eLED

1080i : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1366 x 768

Größe (Zoll) : 32

SD : Ja

HD : Ja

720p : Ja

AUDIO

Lautsprechersystem : 2 x 1 Wege-System

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE	INTERNETFUNKTIONEN	TUNER - ANTENNE
HDMI™ (in) : 3	ISIO-Internet : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	ISIO-Live : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	HbbTV/Red Button : Ja	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	Mediatheken : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5mm Klinke)	Webbrowser : Ja	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s
Scart : 1 (über Adapter)	Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	HTML 5 Unterstützung : Ja	Spannungsversorgung : 5 V
F-Buchse SAT (in) : 2	TUNER	Stromversorgung : 0,03 A
IEC (in) : Ja	Tuner-Typ : Doppel-QuattroTuner	UMWELT
BEDIENUNG/KOMFORT	Sat (DVB-S2) : 2	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
CONNECT-App : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Schnellstart : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
Kindersicherung : Ja	Analog : 2	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF
Mediaplayer : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)	JPEG : Ja
Programmplatzmischung : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA
Teletext : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	SONSTIGE FEATURES
Autostandby : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Hotelmodus : Ja	TUNER - ANALOG	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Uhr : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Wecktimer : Ja	Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I	STROMVERSORGUNG
Sleeptimer : Ja	TUNER - SAT	Nennspannung : 230 V
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Frequenz : 50 Hz
CI+ : Ja	DVB-S : QPSK	Netzteil : intern
HOTELMODE	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 17 W
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	Energiewerte Software-Aktualisierung : 17 W
Energiekarten-Funktion : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	Energieklasse : A
USB-Cloning-Funktion : Ja	TUNER - KABEL	Energiewerte Standby-Schnellstart : 16 W
Multimediaanschlüsse : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 42 W
Lautstärke verriegelbar : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	jährl. Energieverbrauch : 58 kWh/annum
Menüverriegelung : Ja	Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W
Sperre Bedienfeld : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
Radiomodus : Ja	WANDHALTERUNG	Netzschalter : Ja
Weckfunktion : Ja	Lochabstände : VESA 200 x 100	Quecksilberfrei : Ja
Sleeptimer : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	LIEFERUMFANG
Programmplatzmischung : Ja	SFI+ : Ja	TechniPlus ISIO, Aluminium-Fuß, Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung inkl. Garantiekarte
Multicode-Fernbedienung : Ja	TECHNIFAMILY : Ja	
Startquelle auswählbar : Ja	ISIPRO : Ja	
Startprogramm auswählbar : Ja	AUTOINSTALL : Ja	
	TECHNIMATIC : Ja	



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.