



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNIVISION ISIO 55

Full HD Smart-TV mit QuattroTuner, ISIO-Internetfunktionalität, digitalem Videorekorder über USB sowie Steuerung per MYTECHNISAT-App

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588551114	silber/weiß	5555/9111

TOP-AUSSTATTUNG

QuattroTuner zum Empfang von
DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T

Hochwertiges Design mit Nahbedienung
und Aluminium-Fuß

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-
Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk,
Fernzugriff über MyTechniSat-App

Digitale Videorekorder-Funktion via USB
(DVRready) inkl. Timeshift

1 CI+ Schnittstelle (kompatibel z. B. zu
HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA
(kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

MASSE UND GEWICHT

Gewicht (ohne Fuß) : 24 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 65 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.250 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 740 mm

BILD

Größe (cm) : 140 cm

Bildwiederholfrequenz : 200 Hz
TechniMotion

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 1200:1

Helligkeit : 350 cd/m²

Reaktionszeit : < 6,5 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Standbild : Ja

Zoom : Ja

720p : Ja

HD : Ja

Größe (Zoll) : 55

1080i : Ja

Typ : Full-HD eLED

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

SD : Ja

AUDIO

HDMI Audio Return Channel : Ja

Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 2

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (Cinch)

Scart : 1 (via Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

IEC (in) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Uhr : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

HOTELMODE	TUNER - SAT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	DVB-S : QPSK	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF
Energiekarten-Funktion : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	JPEG : Ja
USB-Cloning-Funktion : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA
Multimediaanschlüsse : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	SONSTIGE FEATURES
Lautstärke verriegelbar : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Menüverriegelung : Ja	TUNER - KABEL	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Sperre Bedienfeld : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Radiomodus : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	STROMVERSORGUNG
Weckfunktion : Ja	Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud	Nennspannung : 230 V
Sleeptimer : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	Frequenz : 50 Hz
Programmplatzmischung : Ja	WANDHALTERUNG	Netzteil : intern
Multicode-Fernbedienung : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 400	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Startquelle auswählbar : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 20 W
Startprogramm auswählbar : Ja	AUTOINSTALL : Ja	Energiewerte Software-Aktualisierung : 20 W
INTERNETFUNKTIONEN	TUNER - ANTENNE	Energieklasse : A+
HbbTV/Red Button : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz	Energiewerte Standby-Schnellstart : 15,1 W
TUNER	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 76 W
Tuner-Typ : QuattroTuner	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)	jährl. Energieverbrauch : 105 kWh/annum
Sat (DVB-S2) : 1	Übertragungsmodus : 2k/8k	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,33 W
Kabel (DVB-C) : 1	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
Antenne (DVB-T) : 1	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8	Netzschalter : Ja
Analog : 1	Spannungsversorgung : 5 V	Quecksilberfrei : Ja
Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)	Stromversorgung : 0,03 A	LIEFERUMFANG
Eingangsimpedanz : 75 Ω	UMWELT	TECHNIVISION ISIO Gerät, Aluminium-Fuß, Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, SCART-Adapter, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung
TECHNISELECT 12 ready : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja	
TECHNIROUTER ready : Ja		
TUNER - ANALOG		
Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz		
Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I		



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.