




DIGIDISH 45 + TECHNIBOX S4

Einteilnehmer-Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang (inkl. HDTV)

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588804340	beige	8604/4734
4019588904347	schiefergrau	9604/4734
4019588604346	ziegelrot	6604/4734
4019588704343	polarweiß	7604/4734
4019588547346	gelb mit Smiley	5604/4734

BEDIENUNG/KOMFORT
Für Camping geeignet : Ja
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
LIEFERUMFANG
1 x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung). 1 x 10m Anschlusskabel 1 x DigitalSat-Receiver TECHNIBOX S4 (bestehend aus: TECHNIBOX S4, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte).

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
EAN : 4019588178946	Low-Band : 9,75 GHz	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
Farbe : grau	High-Band : 10,6 GHz	
Art.-Nr. : 0017/8194	LNB-STEUERUNG	
Gewicht (Karton) : 200 g	Vertikal : 11,5 ... 14 V	
Gewicht (Gerät) : 120 g	Horizontal : 16 ... 19 V	
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm	Bandumschaltung : 22 kHz	
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	EINGANGSFREQUENZBEREICH	

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 1
Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
Verstärkung : 50 ... 65 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0,7 dB
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA