



Außenkamera 1

Outdoor-IP-Kamera (Full-HD) mit Nachtsichtfunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095014	silber	0000/9501	366 g	26.00 x 7.00 x 6.60 cm	20.00 x 14.00 x 9.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Outdoor-IP-Kamera für TechniSat Smart-Home-System

Full-HD-Auflösung (2,0 Megapixel), 1080p (1920 x 1080)

Wetterfest - IP66-Standard

Sichtwinkel 118°

Nachtsicht bis zu 20 Metern

WiFi + LAN

Anschluss für Mikrofon und Lautsprecher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -10 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 80 %

IP-Klasse : 66

KAMERA

Typ : RGB CMOS

Auflösung : 2 MPixel

Lichtempfindlichkeit : 0 lx

NETZWERK & KOMMUNIKATION

UDP : Ja

100Base-T : Ja

DHCP : Ja

UPnP : Ja

TCP/IP : Ja

SMTP : Ja

FTP : Ja

HTTP : Ja

DDNS : Ja

HTTPS : Ja

10Base-T : Ja

RTPS : Ja

IPv4 : Ja

OBJEKTIV

Neigungsbereich : 0 °

Schwenkbereich : 0 °

Blende : F1.2

Typ : Glaslinse

Brennweite : 2.8 mm

Öffnungswinkel h/v : 106°/118° °

WLAN

IEEE 802.11n : Ja

IEEE 802.11g : Ja

2,4 GHz : Ja

IEEE 802.11b : Ja

SCHEINWERFER

Typ : IR LED

Wellenlänge : 850 nm

Anzahl : 30 St.

Reichweite : 20 m

Betriebsart : Auto/Manuell

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codex : MJPEG, H.264

VBR : Ja

Spiegeln : Ja

720p(1280 x 720) : Ja

Farbsättigung : Ja

QVGA (320 x 240) : Ja

Helligkeit : Ja

Kontrast : Ja

Umdrehen : Ja

Schärfe : Ja

1080p (1920 x 1080) : Ja

Farbton : Ja

CBR : Ja

VGA (640 x 480) : Ja

Bildfolge : 1 ... 30

STROMVERSORGUNG

Netzteil : extern (DC 12 V / 1 A)

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

LIEFERUMFANG

Außenkamera 1, WLAN-Antenne,
Wandhalterung mit Schrauben,
Netzwerkkabel, Steckernetzteil